

FOG GUIDE!

På andra sidan hittar du vår **LIM GUIDE!**



SP525	SP521	SP519	SP054	SP030	SB014	SB012	OS200	OS110	OS106	LD709	LD714	JF100	GS300	GS231	GS202	LM335	FM810	FM610	FM330	FM310	FA180	FA165
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asfaltytor							✓					✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Betong	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cellplast, EPS				✓		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cellplast, XPS											✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsskiva	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glas	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓						✓	✓
Glasfiber	✓		✓	✓	✓		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kakel, klinker, keramik	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Masonit	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MDF	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metall, generellt	✓ ¹			✓	✓	✓	✓				✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plast, ej fet (PP & PE)				✓			✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plywood, spånskiva	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rostfritt stål	✓ ¹		✓ ¹	✓							✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tegel	✓ ¹		✓ ¹	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Natursten											✓					✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴		
Trä generellt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rörelsefogar ute/inne	✓	✓	✓	✓	✓										✓						✓	✓
Golvfogar, gångtrafik				✓										✓								
Toppföresegling av glas													✓		✓							
Våtutrymmen														✓							✓	✓
Dold tätning					✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Estetisk tätning	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓
Skarvning av byggplast						✓	✓							✓								
Akustiktätning	✓		✓							✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Elementfogar ute/inne	✓ ¹		✓ ¹																			
UV-tålig	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓						✓	✓
Kemikalietålig													✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Isocyanatfri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓
Fäster mot fuktiga underlag							✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Applicering i minusgrader																✓	✓	✓	✓	✓		
Lagring/transport i minusgrader	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²					✓	✓		✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ²	✓ ²
Övermålningsbar/fogningsbar	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴		✓	✓	✓ ⁴	✓	✓ ⁴				✓	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	

= **Bra val!**

Denna guide ska betraktas som vägledande. Det kan förekomma variationer av ovanstående material, gör därför alltid ett vidhäftningstest innan arbetet påbörjas. För mer information, se tekniskt datablad på www.illbruck.se

- 1) Primer behövs i vissa fall för att säkerställa god vidhäftning.
- 2) Produkten klarar -20°C i max fem dagar.
- 3) Produkten klarar -10°C i max tre dagar.
- 4) Kontrollera övermålningsbarhet / fogningsbarhet mot tekniskt datablad för instruktioner för enskild produkt. Generellt är dessa fogmassor övermålningsbara med de flesta vatten-

-baserade akrylatfärger efter genomhärdning. Utför prover för att testa kompatibiliteten med härdad fog.

Notera även att fogar generellt inte bör övermålas: färgens beteende kan inte garanteras. Fogen är elastisk eller plastisk och färg som målas över riskerar därför att spricka. Det kan även förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton.