



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 687318/687319

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RAPID-MÖRTEL

Verwendungszweck(e):

CC-Reparaturmörtel für statisch relevante Instandsetzung
(auf der Basis von hydraulischem Zement)
Mörtelauftrag von Hand (3.1)
Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3)
Querschnittsergänzung mit Mörtel (4.4)
Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem Mörtel (7.1)
Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2)

Hersteller:

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 21
DE-21493 Schwarzenbek

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 1504-3:2005

Notifizierte Stelle(n):


iBMB MPA
TU BRAUNSCHWEIG
Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Kennnummer 0761



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4 ≥ 45 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	$\leq 0,05$ %		
Haftvermögen	$\geq 2,0$ MPa		
Karbonatisierungswiderstand	bestanden		
Elastizitätsmodul	≥ 20 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost-/Taubeanspruchung mit Tausalzangriff	$\geq 2,0$ MPa		
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5$ kg/m ² · h ^{0,5}		
Brandverhalten	Klasse A1		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.4		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H
Industriestraße 21 • 21493 Schwarzenbek
T. +49 4151 8915 0 • www.tremcocpg.eu

Schwarzenbek, 16.04.2025

Walter Geyer, Prokurist

Ausgabe: April 2025