

BAZEN - NOVOGRADNJA SA PLOČICAMA



1. Fino reprofiliranje **VANDEX UNI MORTAR 1**, potrošnja cca. 20 kg/m² pri debljini. 1 cm.
Za veće neravnine koristite **VANDEX CEMLINE MG 4** materijal ojačan vlaknima (potrošnja kako slijedi).
2. Utiskivanje (fiksiranje) hidroizolacijske trake **VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE** u svježu podlogu **VANDEX CEMELAST** (mazivo ispod trake). U slučaju problematičnih podloga, može se koristiti **VANDEX BB75 E**.
3. Reprofiliranje i nagib dna, rješenja za izravnavanje odn stvaranje oblika i polumjera tijela bazena s **VANDEX CEMLINE MG 4** materijalom na bazi vlakana, potrošnja cca. 20 kg/m² pri debljini 1 cm.
4. Površinski hidroizolacijski estrih **VANDEX CEMELAST** u sloju cca. 3 mm, za podove i zidove.
5. Keramičke pločice lijepljene na visokofleksibilno ljepilo C2 TE S2.

Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo provjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.

