

**7 marques européennes reconnues**

**des solutions constructives pour toutes les faces du bâtiment**




**VI & VEC, SEL**

Avec plus de 90 ans d'expérience, le savoir-faire de Tremco est établi dans la fabrication de systèmes d'étanchéité et de collage pour le vitrage isolant (VI) et le vitrage extérieur collé (VEC) d'une part, et dans le domaine des systèmes d'étanchéité liquides à base PUMA (SEL) pour les terrasses & balcons d'autre part, ainsi que pour les ouvrages d'art (ponts routiers et ferroviaires, passerelles piétonnes).



**Blocs coffrants isolants (BCI)**

Nudura est leader mondial dans la fabrication de BCI pour la construction de murs en béton isolés. Le BCI Nudura constitue un mode constructif alternatif simple, rapide et durable, réalisant une enveloppe thermique & acoustique performante, pour un bâtiment étanche à l'air et aux intempéries, confortable et économe en énergie, été comme hiver.



**Isolation thermique extérieure & finitions**

Depuis 1969, les ITE Dryvit sont utilisées sous tous les climats, et délivrent leur efficacité énergétique, tant dans les environnements chauds que froids. En plus de leurs avantages fonctionnels complémentaires au BCI Nudura, les systèmes Dryvit permettent de créer des bâtiments avec une esthétique exceptionnelle et dans des styles diversifiés, pour tous types de conception.



**Étanchéité, collage & isolation**

Depuis plus de 70 ans, illbruck s'impose comme la marque la plus innovante de solutions de collage, d'étanchéité et d'isolation pour les joints de façade et de menuiserie, afin de rendre les bâtiments plus efficaces énergétiquement et plus durables. Notre expertise reconnue nous permet de participer activement à l'établissement de nouvelles normes d'étanchéité.



**Protection passive contre l'incendie**

Depuis 1973, Nullifire accompagne les acteurs de la construction avec ses solutions de protection passive contre l'incendie. Les systèmes de compartimentage coupe-feu Nullifire empêchent la propagation du feu, des fumées et des gaz, en calfeutrant de façon étanche les pénétrations, ainsi que les joints statiques & dynamiques entre les éléments de construction.



**Revêtements de sols continus en résine**

Depuis plus de 40 ans, Flowcrete reste à la pointe de la technologie dans les revêtements de sol en résine. Ses solutions innovantes transforment les sols, en optimisant l'esthétique, la sécurité, la durabilité et la propreté dans tous les environnements industriels et commerciaux exigeants, ainsi que les parkings, en neuf et en rénovation.



**Protection, réparation & imperméabilisation du béton**

À l'origine de l'invention de la technologie de cristallisation du béton en 1946, Vandex est aujourd'hui une marque incontournable dans la protection, la réparation et l'imperméabilisation du béton (cuvrages, joints) pour le bâtiment et les infrastructures de génie civil.



**À vos côtés, à chaque étape de votre construction**



**CONSEILS TECHNIQUES & COMMERCIAUX**

Grâce à un contact personnel avec un(e) Chargé(e) de Relation Client et un(e) Chargé(e) d'Affaires dédié(e), vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions. Nous vous partageons notre expertise technique pour la prescription de solutions individuelles et pour le chiffrage de vos appels d'offres.



**FORMATIONS THÉORIQUES & PRATIQUES**

Des formations ciblées orientées sur la pratique aident les poseurs et les chefs de chantier dans la planification et l'exécution des travaux. Nous disposons d'un centre de formation de 270 m<sup>2</sup> certifié Qualiopi et dispensons également des sessions sur le terrain.



**ASSISTANCE SUR CHANTIER**

Compléments de formation et coordination des poseurs sur le chantier.



**CENTRE DE RESSOURCES**

Une palette de documentations & outils supports téléchargeables gratuitement depuis chacune de nos interfaces Web.



**BOUTIQUE EN LIGNE**

Commandez rapidement et facilement nos best-sellers ! Notre e-Shop est disponible 7j/7 & 24h/24 pour nos clients existants.



**OUTILS DE CALCUL**

Évitez les frais de renvoi des surplus de commande inutiles. Les calculateurs numériques disponibles sur illbruck.com vous aident à déterminer vos besoins exacts. Actuellement disponibles : mousses imprégnées, mastics & primaires.



**LOGISTIQUE**

La proximité de nos entrepôts de stockage assure la disponibilité de nos produits et leur rapidité de livraison.



**Tremco CPG vous apporte ses solutions produits & services à chaque étape de votre construction, des fondations à la toiture, pour tous les types de bâtiments : immeubles résidentiels, tertiaires ou commerciaux, hôpitaux, écoles, stades...**



**Tremco CPG est une filiale de RPM International Inc. un des principaux groupes mondiaux de fabrication de produits de construction.**

**Entreprises générales, vos incontournables.**

Mastics

**FS125**  
**SILICONE FENÊTRE & FAÇADE**  
Pour les joints d'étanchéité autour des menuiseries extérieures, murs-rideaux, joints de façade, joints de préfabrication lourde & maçonnerie.

- Aspect mat
- Labels SNJF Façade et Vitrage 25E
- Résistance aux UV et intempéries
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**FA101**  
**SILICONE MENUISERIE**  
Pour tous joints étanches de menuiseries et façades. Résiste aux variations de température et au vieillissement.

- Aspect brillant
- Labels SNJF Façade & Vitrage 25E
- Formation de peau rapide
- Bonne résistance aux intempéries & aux UV
- Bonne adhérence sur de nombreux supports

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml, 600 ml  
Couleurs :

**FA107**  
**SILICONE BÂTIMENT**  
Pour le traitement étanche des joints de construction avec une très bonne reprise élastique durable.

- Labels SNJF Façade et Vitrage 25E
- Excellente adhérence sur un grand nombre de supports
- Bonne résistance aux UV
- Non corrosif pour les métaux

DLU : 12 mois | Cartouche : 300 ml  
Couleurs :

**GS220**  
**SILICONE SANITAIRE & FROID**  
Destiné au jointolement et à l'étanchéité en sanitaire dans les pièces humides.

- Aspect brillant
- PV Ianesco, traité anti-fongique
- Sans plastifiants
- Flexible à basse et haute température

DLU : 24 mois | Cartouche : 310 ml  
Couleurs :

**GS222**  
**MASTIC VITRAGE SNJF**  
Pour le calfeutrement des vitrages. Idéal pour les joints entre parties vitrées et applications de joints sanitaires.

- PV Ianesco, traité anti-fongique
- Sans plastifiants
- Flexible à basse et haute température
- Label SNJF GS 25E

DLU : 18 mois | Cartouche : 310 ml  
Couleurs :

**LD704**  
**ACRYLIQUE JOINTS ET FISSURES**  
Utilisé comme joint d'étanchéité en intérieur et en extérieur.

- Aspect mat
- Label SNJF Façade 12,5P
- Excellente adhérence sur la plupart des supports
- Peut être peint

DLU : 24 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**LD702**  
**ACRYLIQUE POUR PEINTRE & PLAQUISTE**  
Pour le scellement de joints à faible expansion à l'intérieur et pour le remplissage de fissures.

- Intérieur & extérieur abrité
- Label SNJF Façade 7,5P
- Lissage facile
- Peut être peint et enduit de plâtre

DLU : 24 mois | Cartouche : 310 ml  
Couleurs :

**LD705**  
**ACRYLIQUE JOINTS EXTÉRIEURS**  
Pour l'étanchéité de joints de raccordement de faible dilatation, les appuis de fenêtres, raccords de portes, caissons de volets roulants, etc.

- Résistance rapide à la pluie et aux UV
- Label SNJF Façade 12,5P
- Aspect Mat
- Peut être peint

DLU : 24 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**PU901**  
**MASTIC PU BÂTIMENT BAS MODULE**  
Pour joints de dilatation béton / béton, joints de liaison entre préfabrication lourde ou légère, joints de raccordement entre éléments préfabriqués lourds.

- Label SNJF Façade 25E
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports
- Peut être peint

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml, 600 ml  
Couleurs :

**PU902**  
**MASTIC PU BÂTIMENT HAUT MODULE**  
Mastic-colle utilisé pour le collage de esquers, l'étanchéité des différents matériaux du bâtiment et en menuiserie métallique.

- Excellente adhérence sans primaire sur de nombreux supports
- Label SNJF Façade 25 E
- Elasticité & résistance à la traction permanentes

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**SP522**  
**MASTIC-COLLE HYBRIDE FAÇADE**  
Convient particulièrement pour les joints de dilatation béton / béton, joints de liaison entre préfabrication lourde ou légère, joints de raccordement entre éléments préfabriqués lourds.

- Aspect brillant
- 0% polyuréthane, 0% isocyanate
- Pas de formation de fils, extrusion facile même par temps froid, lissage aisé, peut être peint
- Bonne élasticité

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml, 600 ml  
Couleurs :

**AA954**  
**PISTOLET PRO SCH 400 COMBI**  
Pistolet de haute qualité pour sachets de 400 ml. Excellent ratio force/poussée. Idéal pour une application quotidienne intensive. Également compatible avec les cartouches de 310 ml.

DLU : 12 mois | Rouleaux : 5 m à 25 m  
Couleurs :

**TP300**  
**FOND DE JOINT ACRYL 300**  
Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, adhésive sur une face pour une pose plus facile. Compatible avec les mastics illbruck.

DLU : 12 mois | Rouleaux : 5 m à 25 m  
Couleurs :

**TN258**  
**FOND DE JOINT BANDE PU**  
Mousse polyuréthane polyester, à cellules ouvertes, avec adhésif acrylique tramé sur une face.

DLU : 24 mois | Rouleaux : 5 m à 660 m  
Couleurs :

**TN250**  
**ESPACEUR V2100**  
Excellent espaceur pour des systèmes de vitrage structurés (VEC) à double ou quatre faces et espaceur conventionnel à l'intérieur des vitrages.

- Transparence parfaite et non-jauissement
- Adhésif puissant, collage durable
- Bonne résistance aux intempéries
- Absorption des chocs, conforme, allongement élevé
- Mise en œuvre facile, sans nettoyage après application

DLU : 12 mois | Rouleaux : 7,6 m et 15,25 m  
Couleurs :

Colles

**LA TECHNOLOGIE HYBRIDE ASSOCIE LES MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES DES SILICONES ET POLYURÉTHANES, TOUT EN OFFRANT DES AVANTAGES SIGNIFICATIFS.**

**AVANTAGES :**

- Sans solvant, sans isocyanates et sans silicone
- Formulation à faible teneur en COV
- Durabilité importante
- Application optimale

**SP350**  
**COLLE HYBRIDE HIGH TACK**  
Colle à haute viscosité nécessitant une haute tenue initiale. Idéale pour les collages verticaux et en plafond.

- Sans phtalates
- Tack immédiat, effet ventouse
- Utilisation en intérieur & extérieur

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**SP050**  
**COLLE HYBRIDE POLYVALENTE**  
Utilisée pour la réalisation de collages souples et étanches pour de nombreux matériaux.

- Utilisation en intérieur & extérieur
- Elasticité permanente
- Produit thixotrope (ne coule pas)

DLU : 18 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**SP033**  
**MASTIC-COLLE D'ASSEMBLAGE**  
Utilisé pour la préparation des surfaces, notamment sur supports poreux (béton, pierre), pour favoriser l'adhérence initiale des membranes EPDM ou butyle. (ME902 : version Spray - utilisation plus facile)

- Assure une légère consolidation du support
- Sèche rapidement
- Améliore l'adhérence

DLU : 18 mois | Bidon 1 L - Aérosol : 500 ml  
Couleurs :

**TN027**  
**DOUBLE-FACE ACRYLIQUE A7200**  
Bande adhésive acrylique transparente, réduisant / évitant l'utilisation de fixations mécaniques.

- Transparence parfaite et non-jauissement
- Adhésif puissant, collage durable
- Bonne résistance aux intempéries
- Absorption des chocs, conforme, allongement élevé
- Mise en œuvre facile, sans nettoyage après application

DLU : 12 mois | Rouleaux : 100 m à 225 m  
Couleurs :

Membranes liquides

**SP925**  
**MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ HYBRIDE**  
Membrane extrudable à faible viscosité, idéale pour une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau dans des zones d'accès difficiles.

- Intérieur & extérieur
- Tous supports même humides (non ruisselants)
- Facile à manipuler été comme hiver

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml - Sachet : 400 ml  
Couleurs :

**ME111**  
**BANDE D'ÉTANCHÉITÉ À FROID**  
Auto-adhésive à froid, mise en œuvre sans flamme

- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Alfaïssissement acoustique mini 60dB

DLU : 24 mois | Rouleau : 3 m, 10 m  
Couleurs :

**ME901 / ME902**  
**PRIMAIRE BUTYLE & BITUME**  
Utilisé pour la préparation des surfaces, notamment sur supports poreux (béton, pierre), pour favoriser l'adhérence initiale des membranes EPDM ou butyle. (ME902 : version Spray - utilisation plus facile)

- Assure une légère consolidation du support
- Sèche rapidement
- Améliore l'adhérence

DLU : 18 mois | Bidon 1 L - Aérosol : 500 ml  
Couleurs :

**ME220**  
**MEMBRANE EXTÉRIEURE EPDM**  
Utilisée en façade pour l'étanchéité des murs-rideaux et pour la protection du calfeutrement en traverser haute de menuiseries posées en applique extérieure, ou en tunnel au nu extérieur.

- Excellente résistance à la déchirure
- Très haute flexibilité & facilité d'installation
- Excellente résistance à la température (-40°C à +130°C) et aux intempéries
- Cahier des charges validé par SOCOTEC

DLU : illimitée (EPDM) | 24 mois (Adhésif butyle)  
Rouleaux : 25 m | Ép. 0,75 mm  
Plusieurs largeurs disponibles  
Couleurs :

**OT015**  
**COLLE MEMBRANE EPDM**  
Destinée au collage des membranes EPDM sur les supports usuels du bâtiment et au jointolement des membranes sur elles-mêmes.

- Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, aluminium, acier
- Séchage rapide
- Très bonne résistance aux intempéries et à la température

DLU : 12 mois | Sachet : 400 ml  
Couleurs :

Mousses expansives

**FM810**  
**MOUSSE EXPANSIVE HYBRIDE**  
Mousse expansive mono-composante sans polyuréthane, 0% isocyanates. Idéale pour toute opération d'insonorisation acoustique, d'isolation thermique et de remplissage de cavités.

- Sans isocyanates, ne nécessite pas de formation sécurité
- Utilisation manuelle & pistolable, tête en bas
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Bonne stabilité dimensionnelle, ne déforme pas les supports

DLU : 18 mois | Aérosol : 500 ml, 750 ml  
Couleurs :

**FM310**  
**MOUSSE PU UNIVERSELLE PRO**  
Mousse expansive mono-composante. Idéale pour toute opération d'insonorisation acoustique, d'isolation thermique et de remplissage de cavités.

- Utilisation manuelle & pistolable, Tous sens 360°
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Alfaïssissement acoustique mini 60dB

DLU : 24 mois | Aérosol : 750 ml  
Couleurs :

**FM330**  
**MOUSSE PU ÉLASTIQUE**  
Mousse à durcissement rapide s'utilise pour toutes les applications de calfeutrement et d'isolation.

- Tous sens : utilisation 360°
- Utilisable à basse température
- Jusqu'à 50% d'élasticité
- Facile à découper après polymérisation

DLU : 24 mois | Aérosol : 750 ml, 880 ml  
Couleurs :

**AA250**  
**PISTOLET MOUSSES PRO**  
Pour l'extrusion précise des mousses expansives pistolables ou «2 en 1». En alliage de PVC/métal.

DLU : 12 mois | Rouleaux : 5 m à 25 m  
Couleurs :

**AB421**  
**CALES DE VITRAGE**  
Pièces thermoplastiques rectangulaires auto-drainantes, destinées à assurer l'assise des vitrages ou volumes verriers dans les menuiseries ou châssis.

- Surface supérieure striée : cales superposables sans glissement
- Excellente assise & stabilité sur tous types de profils
- 160 kg/cale

DLU : illimitée | Carton : 500 pcs, 1000 pcs  
L. 80 mm x l. de 20 à 50 mm - Ép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm  
Couleurs :

Solutions Coupe-Feu

**FF918**  
**MOUSSE EXPANSIVE HYBRIDE 0% ISOCYANATES**  
Destinée au calfeutrement des joints statiques de bâtiments devant résister au feu jusqu'à 4 h.

- Utilisation manuelle & pistolable
- 0% Isocyanates
- Excellente étanchéité aux gaz & fumées

DLU : 9 mois | Aérosol : 500 ml  
Couleurs :

**FF197**  
**MOUSSE PU COUPE-FEU « 2 EN 1 »**  
Spécialement destinée au calfeutrement coupe-feu des joints de construction statiques horizontaux et verticaux.

- « 2 en 1 » : utilisation pistolable ou manuelle
- Tous sens : utilisation 360°
- Résistance au feu jusqu'à 4 h
- Excellente stabilité dimensionnelle

DLU : 12 mois | Aérosol : 750 ml, 880 ml  
Couleurs :

**FS703**  
**MASTIC SILICONE COUPE-FEU**  
Utilisé pour la réalisation de joints de dilatation coupe-feu dans la construction & l'industrie.

- Label SNJF Façade et Vitrage 25E
- Très grande élasticité
- Appliqués en finition sur FJ204 pour des joints jusqu'à 120 mm de largeur

DLU : 12 mois | Cartouche : 310 ml  
Couleurs :

**FJ204**  
**CORDON COUPE-FEU**  
Idéal pour la réalisation du calfeutrement coupe-feu des joints statiques & dynamiques, verticaux & horizontaux.

- Fabriqué avec une laine de roche 100% recyclée
- Capacité de mouvement jusqu'à 20%
- Tenue au feu jusqu'à 4 h

DLU : illimitée | Diamètres : 12 à 180 mm  
Couleurs :

**OT015**  
**COLLE MEMBRANE EPDM**  
Destinée au collage des membranes EPDM sur les supports usuels du bâtiment et au jointolement des membranes sur elles-mêmes.

- Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, aluminium, acier
- Séchage rapide
- Très bonne résistance aux intempéries et à la température

DLU : 12 mois | Sachet : 400 ml  
Couleurs :

Mousses imprégnées

**TP600**  
**ILLMOD 600**  
Système de calfeutrement des joints de façade et menuiseries, destiné à réaliser à lui-seul l'étanchéité à l'eau.

DLU : 24 mois | Rouleaux : 3,3 m à 10 m  
Couleurs :

**TP650 / 651**  
**ILLMOD TRIO 600**  
Joint d'étanchéité 3 en 1 pour pose en tunnel.

DLU : 12 mois | Rouleaux : 3 m à 10 m  
Couleurs :

**TP615**  
**ILLMOD 3A SPÉCIAL APPLIQUE**  
Système de calfeutrement 3 en 1 des joints de menuiseries posées en applique intérieure ou extérieure.

DLU : 24 mois | Rouleaux : 3,3 m à 5,6 m  
Couleurs :

**AB411**  
**CALES DE MONTAGE**  
Utilisées lors de la pose de menuiseries et pour tous types de calages.

- Tige facilitant la mise en place
- Crantée sur ses deux côtés pour empêcher le glissement

DLU : illimitée | Sachet : 50 pcs  
Seau : 500 pcs  
Carton : 500pcs, 1000 pcs, 1700 pcs  
Ép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm  
Couleurs :

**OT015**  
**COLLE MEMBRANE EPDM**  
Destinée au collage des membranes EPDM sur les supports usuels du bâtiment et au jointolement des membranes sur elles-mêmes.

- Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, aluminium, acier
- Séchage rapide
- Très bonne résistance aux intempéries et à la température

DLU : 12 mois | Sachet : 400 ml  
Couleurs :

Pour en savoir plus : [www.tremcocpg.eu](http://www.tremcocpg.eu)

Votre contact :  
Yann CABIOCH, Key Account Manager - Windows & Façade France  
M. : 06.84.52.03.24 - Yann.Cabioch@tremcocpg.com



Tremco CPG France SAS  
Valparc - Oberhausbergen  
12, rue du Parc - CS 73003  
67033 Strasbourg Cedex 2, France

T. +33 9 71 00 80 00  
info-fr@tremcocpg.com  
www.tremcocpg.eu