

PODZEMNI BETONSKI ZIDOVI I PLOČE - UNUTARNJA HIDROIZOLACIJA



1. Izrežite utor veličine cca. 5/5 cm i ispunite **VANDEX SUPER** kristalnim materijalom.
2. Fugu ispuniti **VANDEX UNI MORTAR 1** (cca 4,0 kg/m² presjeka 5/5 cm). U slučaju curenja vode zatvorite **VANDEX PLUG**.
3. Unutarnja podna hidroizolacija **VANDEX BB 75** deblj slojeva 3 - 4 mm, potrošnja cca. 6 - 8 kg/m².
4. Izravnajte lokalne neravnine, šupljine i udubljenja s **VANDEX UNI MORTAR 1**, potrošnja cca. 20 kg/m² pri debljini 1 cm.
5. Unutarnja zidna hidroizolacija **VANDEX BB 75** deblj slojeva 3 - 4 mm, utrošak 6 - 8 kg/m².

Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo provjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.



BELOW GROUND CONCRETE WALL AND SLAB - INTERNAL WATERPROOFING