

# Flowcrete Special Cleaner

---

## 1. PRODUKTBESKRIVNING OCH SYFTE

Flowcrete Special Cleaner är ett högkoncentrerat rengöringsmedel utvecklat för impregnering och mikroskydd av dina fogfria golv. Produkten rengör effektivt och efterlämnar en smutsavvisande samt polerbar skyddsfilm.

## 2. EGENSKAPER

Skyddsfilmerna förhindrar att tuggummi rester och självhäftande etiketter fastnar på golvet. Vid rengöring försvinner ca 90 % av alla skomärken, ca 90 % av alla klistermärken och ca 97 % av allt tuggummi. När produkten torkar bildas en sidenmatt yta helt utan ränder. Denna yta ger ett förbättrat halkskydd vid föreskriven dosering. En uppmätt friktion enligt standarden DIN 18032 del 2 på mellan 0,4 och 0,6 my uppfyller friktionskraven för sporthallar. Testet är genomfört av FMPA vid Otto Graf Institutet i Tyskland. Produkten är därmed mycket väl lämpad för miljöer med hårt slitage och höga krav på halksäkerhet.

## 3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Produkten är avsedd för alla vattentåliga, hårda och flexibla golvmaterial som epoxigolv, polyuretangolv och akrylgolv samt polishbehandlade ytor. Den är särskilt användbar vid höga krav på halksäkerhet i exempelvis sporthallar och på äldreboenden, samt är ett rekommenderat val för butiker och skolor.

## 4. INNEHÅLL OCH TEKNISKA DATA

Den kemiska sammansättningen består av 5-15 % nonjoniska ytaktiva ämnen, ett vattenlösligt lösningsmedel, vårdande komponenter, additiver, färg, doftämnet Linalool samt konserveringsmedel. Det uppmätta pH-värdet är ca 4,5 i koncentrat och ca 7 i färdig brukslösning.

## 5. SÄKERHET OCH UTRUSTNING

Du ska utgå från att aldrig överdosera rengöringsmedlet vid arbetet. Produkten kan appliceras som en skyddande film och fördelas med fördel med en typ av mikromopp. Genom polering med polermaskin vid ca 1000 varv/minut härdas de vårdande komponenterna vilket reducerar trafikspår och ökar golvets slitstyrka. För att säkerställa att produktens vårdande skyddsfilm byggs upp korrekt ska all dosering alltid ske i kallt vatten, eftersom värme riskerar att försämma mikroskyddets polerbara egenskaper.

## 6. FÖRBEREDELSE

Du ska alltid göra ett mindre test på en begränsad yta för att kontrollera dina fogfria golvs kemiska tålighet innan den egentliga rengöringen påbörjas. Produkten Flowcrete Spot Remover kan användas för grovstädning inför användning av denna produkt.

## 7. DOSERING OCH FÖRBRUKNING

Vid daglig golvtvätt och maskinell rengöring doseras 25 ml till 8 liter kallt vatten. För periodisk rengöring doseras 50 ml till 8 liter kallt vatten. Vid grundetablering och grundrengöring doseras 25 ml till 1 liter kallt vatten. En dospåse eller ett doseringsmått motsvarar exakt 25 ml. Du kan även spraya ut en skyddsfilm med en spädning på 1:40. Vid manuell och maskinell rengöring är den normala åtgången 0,12-0,15 ml/m<sup>2</sup>. Vid grundetablering är åtgången 0,75 ml/m<sup>2</sup>.

## 8. ARBETSBESKRIVNING

1. Blanda till rätt dosering noggrant med kallt vatten utifrån om det gäller daglig rengöring, periodiskt underhåll eller grundetablering.
2. Fördela brukslösningen etappvis över ytan med maskin med röd rondell eller mikromopp. Alternativt spraya ut produkten som en film. För att förhindra att kemikalierna torkar fast i den fogfria golvlösningen får medlet aldrig läggas ut över hela ytan samtidigt i stora lokaler. Begränsa arbetet och behandla maximalt ytor om ca 100 m<sup>2</sup> åt gången.
3. Låt rengöringsmedlet verka i ca 10 minuter på den begränsade etappen för att uppnå optimal effekt. Det är oerhört viktigt att lösningen inte hinner torka in.
4. Bearbeta ytan och polera golvet med polermaskin vid ca 1000 varv/minut om du önskar hårda de vårdande komponenterna ytterligare.
5. Samla upp tvättvattnet med våtsug eller maskin.
6. Avsluta med att skölja golvet noggrant med rent vatten.

## 9. VIKTIGA OBSERVATIONER

Flowcrete Special Cleaner ger ett effektivt mikroskydd och hanterar tejp samt är mycket bra mot truckmärken, skomärken och tuggummi. Medlet är mindre aggressivt än den industriella produkten Flowcrete Oil Remover. När du ska utföra en uppfräschning av en yta behandlad med Flowcrete Satina eller Flowcrete Shine måste golvet först göras rent med Flowcrete Special Cleaner och därefter sköljas noggrant med vatten innan nya lager polish appliceras.

## 10. FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

Produkten levereras i en dunk på 10 liter samt i ett fat på 200 liter.

**Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF artikel 1.**

---

*När detta dokument skrivs ut eller sparas externt är det inte kontrollerat och är kanske därför inte den senaste utgåvan.*

---