

## Flowcrete Floor Cleaner

### AN604 - Flowcrete Floor Cleaner

14-04-2025 / V 1

#### Beskrivelse

Høykonsentrert, effektivt og hurtigvirkende rengjøringsmiddel med en spesialutviklet tensidsammensetning som bevarer overflateglansen og tørker uten striper. Den høye fuktingsevnen forsterker rengjøringseffekten ytterligere.



#### Teknisk datablad

- Effektiv og hurtigvirkende
- Opprettholder overflatens glans
- Høy fukteevne
- Brukes i kaldt vann
- Biologisk nedbrytbar

#### Bruksområde

Egnet for rengjøring av alle overflater som tåler vann, inkludert gulv, vegger, vinduer, dører og inventar. Effektiv ved både daglig og periodisk rengjøring, også på polishbehandlede overflater. Et hurtigvirkende rengjøringsmiddel med en spesiell tensidkombinasjon som bevarer glansen og tørker uten å etterlate striper. Har god fuktevne som forbedrer rengjøringseffekten. Flowcrete Floor Cleaner egner seg for rengjøring før eventuell desinfisering. Kan brukes på polishbehandlede epoxy-, polyuretan- og akrylgulv samt plastbelegg. OBS! Utfør alltid en liten test for å kontrollere og sikre overflatens bestandighet.

#### Emballasje

Produktet er et enkomponentmateriale som leveres i 10-liters plastdunker.

#### Holdbarhet

36 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

#### Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal lagringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

Teknisk datablad

## Flowcrete Floor Cleaner

### Teknisk informasjon

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Fortynning | Daglig rengjøring med mopp eller maskin:                            | 25 ml til 8 liter kaldt vann<br>(1 beholder gir 3200 liter arbeidsløsning) |
|            | Grunnrengjøring eller ved sterk tilsmussing. Med mopp eller maskin: | 50-100 ml til 8 liter kaldt vann.<br>La virke i 5-10 minutter.             |
|            | Inventarrengjøring:   | 15-25 ml til 0,5 liter kaldt vann.   |

### Påføring

Fordel bruksløsningen og bearbeid overflaten grundig. Samle opp vaskevannet med en våtsuger og skyll med rent vann. Om nødvendig behandles overflaten med polish.

### Forbruk

Våtmopp/maskinvask: 0,12-0,15 ml/m<sup>2</sup>

Fuktmopping: 0,6 ml/m<sup>2</sup>

Grunnrengjøring: 1,5 ml/m<sup>2</sup>

### Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

### Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS