

Vulkem Quick Cleaner

Produktbeschreibung

Vulkem Quick Cleaner ist eine niedrigviskose, farblose Flüssigkeit auf Basis von Methylmethacrylat (MMA).

Haupteigenschaften

- Reinigungsflüssigkeit
- Glätthilfe

Produktinformation

Dieses technische Merkblatt wendet sich an den gewerblichen Fachverarbeiter !

Anwendung

Vulkem Quick Cleaner ist ein hervorragendes Mittel für die Reinigung von Verarbeitungswerkzeugen.

Vulkem Quick Cleaner dient als Glätthilfe bei der Applikation von MMA-Mörtelbelägen, Hohl- und Dreieckskehlen. Das Applizieren wird erheblich erleichtert, wenn die Kelle während des Glättens ab und zu mit Vulkem Quick Cleaner benetzt wird.

Vulkem Quick Cleaner kann in geringen Maße als Verdünnung eingesetzt werden (max. 5% auf den Harzanteil). Für diese Anwendung jedoch geeigneter ist Vulkem Quick Verdünner.

Technische Informationen

Technische Eigenschaften (flüssiger Zustand)

Viskosität +25 °C (DIN 53019)	< 1 mPa·s
Dichte bei +23 °C (ISO 1183)	0,9 kg/l
Flammpunkt (ISO 1516)	+ 11,5 °C

Bitte beachten Sie, dass ein objektiver Vergleich mit anderen Daten nur möglich ist, wenn die Normen und Parameter identisch sind.

Lagerung

Kühl und trocken in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C, die maximale Lagertemperatur beträgt 30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerfähigkeit

12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde.

Anwendungsrichtlinien

Verarbeitung

Vulkem Quick Cleaner kann als Reiniger mehrmals wiederverwendet werden. Er muss in gut verschlossenen Originalgebinden gelagert und transportiert werden. Bei zu starker Verschmutzung mit Harz- und Härterpulverresten kann Vulkem Quick Cleaner einen Belag oder Flocken bilden. Dies kann besonders bei höheren Temperaturen zur Aushärtung führen, dabei kann auch eine Volumenvergrößerung eintreten. In solchen Fällen muss Vulkem Quick Cleaner entsorgt und durch frisches Material ersetzt werden.

Vulkem Quick Cleaner kann durch Mischen mit Harzresten und Härterpulver zur Aushärtung gebracht und dann als Feststoff entsorgt werden.

Für weitere Informationen wenden sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

Lieferform

- 5 kg Metalleimer
- 10 kg Metalleimer

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie die für den Ort, an dem das Produkt angewendet wird, geltenden Arbeitsschutzrichtlinien. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Anwendungsbereiche des Produkts. Bitte verwenden sie geeigneten Haut-, Augen- und Atemschutz (PSA). Vulkem Quick Cleaner ist leicht entzündlich; von Hitze und allen Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Das Mischwerkzeug sowie alle anderen am direkten Arbeitsbereich verwendeten elektrischen Geräte müssen explosionsgeschützt sein.

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Anwendung gelesen und verstanden werden.

Technische Abteilung

Anwendungen, die nicht in unseren Datenblätter beschrieben sind, erfolgen ohne Freigabe der technischen Abteilung, auf eigenes Risiko.

Wenden Sie sich bitte an:

Tremco CPG Germany GmbH / Alteco Technik GmbH
info@alteco-technik.de
Telefon: 04243 / 9295 - 0

Garantie

Tremco CPG Germany GmbH / Alteco Technik GmbH garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen. Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der Tremco CPG Germany GmbH / Alteco Technik GmbH zutreffend und zuverlässig.