

## PRESTANDADECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011  
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: [FL-03008](#)

Systemuppbyggnaden: [Flowshield Acoustics](#) som innehåller:

**Primer:** [Hydraseal DPM](#) eller [Hydraseal DPM LH](#)

**Akustisk isolering:** [Flowshield dBm](#)

**Huvudlager:** [Flowshield LXP Soft](#)

**Pigmenterad topcoat:** [Peran PU \(Pigm.\) Matt](#)

**Topcoat:** [Flowseal PU Matt \(Ultra\)](#)

enligt beskrivning i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar.

1. Produkttypens unika identifieringskod:

[Flowshield Acoustics](#)

2. Avsedd användning/användningar:

[Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk](#)

3. Tillverkare:

[Tremco CPG Poland Sp z o.o.](#)  
[ul. Marywilska 34](#)  
[03-228 Warszawa, Poland](#)

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda

[System 4](#)  
[System 3 \(for reaction to fire\)](#)

formaterade: Svenska (Sverige)

5. A) Harmoniserad standard

**EN13813:2002**

B) Anmält organ

**Ej tillämpligt**

6. Deklarerad prestanda för **Flowshield Acoustics**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Avgivning av korrosiva ämnen	SR	<b>13813:2002</b>
Nötningsmotstånd	AR0.5	
Slaghållfasthet	IR20	
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B1.5	
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1	

Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring**

Plats **Göteborg**

Datum **2025-06-04**

  
\_\_\_\_\_  
*Signatur*

CE-märkning

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp z o.o.</b> ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
<b>Flowshield Acoustics</b>	
<b>22</b>	
<b>DoP no FL-03008</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk	
Avgivning av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	AR0.5
Slaghållfasthet	IR20
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B1.5
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1

UKCA-märkning

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
<b>Flowshield Acoustics</b>	
<b>22</b>	
<b>DoP no FL-03008</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk	
Avgivning av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	AR0.5
Slaghållfasthet	IR20
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B1.5
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1