

Technisch productblad

ME355

FR SEALING TAPE

Foliekleefband A2

31-03-2025 / V 1

Omschrijving

Tape met aluminiumlaag om membraannaden en -overlappingsen te sluiten en een A2 brandklasse systeem te creëren voor gevelmembranen en dampremmende lagen.



Kenmerken en voordelen

- Zeer hoge hechtingssterkte
- Combineerbaar met ME050 en ME060 voor brandklasse A2
- Scheurbaar met de hand
- Uv-bestendig

Toepassingsgebied

Toepasbaar in projecten waar illbruck ME060 Dampremmende Folie A2 of ME050 Gevelfolie A2 toegepast wordt.

Verpakking

Rollen van 75 mm x 25 m in doos

Beschikbare kleur

Aluminium

Opslag

Koel en droog, vrij van uv en weersinvloeden

Item nr.	Afmetingen in mm	Rollen per doos	Doosinhoud in M
ME355510662	75 mm breed, 25 m lang	16	400 meter

Technisch productblad

ME355

FR SEALING TAPE

Technische informatie

Dikte		0,2 mm
Brandclassificatie	EN 13501-1	A2-s1,d0, bij gebruik in een systeem met Illbruck FR folies ME050 en ME060 en max. 10% tape / m2
Brandklasse		A2-s1, d0 bij gebruik in een systeem met illbruck ME050 of illbruck ME060 met maximaal 10% van het oppervlak bestaande uit tape.
Weerstand tegen waterpenetratie	EN 1928	W1
Scheurweerstand	EN 12317-2	Lengterichting: 163 N, Breedterichting: 238 N
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	>1500 m
Afpelsterkte		38 N/50 mm en 41 N/50 mm na veroudering
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +90°C
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Materiaal		Versterkt aluminium, gecoat met zelfklevend + gesiliconiseerde schutfolie

Vorbereitung

Oppervlakken moeten droog zijn en vrij van olie, vet, stof en andere verontreinigingen die de hechtsterkte negatief kunnen beïnvloeden. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk.

Applicatie

Verwijder de schutfolie en plaats de ME355 centraal over de membraanverbinding. Een minimale dekking op elk substraat van 30 mm wordt aanbevolen. Voorkom plooiën en druk de tape stevig na met een aandrukroller of met de hand.

Let op

De brandklasse is alleen getest in combinatie met de genoemde illbruck folies.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technisch productblad

ME355

FR SEALING TAPE

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.