

## Material

Spumă pe bază de PE cu structura celulară predominant închisă, prevăzută cu adeziv acrilic cu două fețe, acoperită cu bandă de protecție.

## Ambalare

Bandă adezivă din spumă înfășurată într-o rolă.

## Dimensiuni

Grosime	0,8 mm
Lungime per rolă	50 m

## Date tehnice

Proprietăți	Valori
Densitate	200 kg/m <sup>3</sup>
duritate SHORE 00	30
Așchiere la 180° pe oțel inoxidabil	>11 N/cm
Rezistența dinamică la forfecare pe oțel	70 N/cm <sup>2</sup>
Prelungire la pauză	270 %
Rezistența la temperatură	-40°C la +70°C
Temperatura de aplicare	+10°C la +50°C
Temperatura de depozitare	+5°C la +20°C
Timp de depozitare	6 luni

## Pregătire

1. Substraturile trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, impurități și particule libere.

## Prelucrare

1. Desfășurați banda de pe rolă, încălcați și reglați după cum este necesar. Apoi aplicați direct pe suprafața de bază pregătită. Apăsăți ferm banda illbruck pe substrat cu o rolă presoare. Îndepărtați banda de protecție de bandă, chiar înainte de a aplica a doua suprafață de bază și apăsați-o ușor din nou.

## Indicație

Este mai bine să aplicați banda în mai multe segmente scurte, separate, decât o bandă lungă și continuă. Acest lucru va preveni riscul ca banda adezivă să se rupă complet.

## Recomandare

Temperatura optimă de aplicare trebuie să fie mai mare de  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ;

**Avertisment:** banda adezivă dublu PE illbruck TN120 nu este destinată lipirii sticlei fațadelor structurale și, de asemenea, pentru detaliile expuse acțiunii echipamentelor UV și schimbărilor bruște de temperatură și umiditate.



## TN120

### Bandă PE dublu adezivă



## Utilizare

illbruck TN120 Banda PE dublu adezivă este destinată aplicațiilor interioare care necesită o grosime foarte mică a rostului lipit. Este utilizat în principal pentru: lipirea mulurilor și emblemelor, fixarea plăcilor de placare ușoare. O conexiune lipită formează o așa-numită conexiune fără demontare. Îmbinarea formată din TN120 trebuie asigurată cu un etanșant adeziv adecvat, în ipoteza unor fluctuații semnificative de temperatură și umiditate în încăpere.

## Principalele avantaje

- **Fixarea imediată a părților**
- grosime foarte mică a îmbinării (0,8 mm)
- fixarea imediată a articulației
- aplicare rapidă, ușoară și estetică

**TN120**

**Bandă PE dublu adezivă**



---

#### **Serviciu tehnic**

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

#### **Informații suplimentare**

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction  
Products Group**  
Europe

**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565333  
F. +420 296 565300  
info.ee@cpgeurope.com  
www.cpg-europe.com