

	Chemische bestendigheid	Slijvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat Rapide BC		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terrosso		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48		•	PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI Matt		•				•			•	mat	+60°C	24	48		•	PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terrasso Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48		•	PA	•			1.5 - 2
Flowcoat SF 41 LE HD (heavy-duty)	•	•				•			•	glans	+ 70°C	24	72			EP	•		•	2.5 - 3.0
Flowcoat SF 41 LE SR	•		•			•			•	glans	+ 70°C	24	72			EP	•		•	1.0
Vulkem Quick BC LC	•	•	•			•	•		•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		
Vulkem Quick BC	•	•	•			•	•		•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		
Vulkem Quick BC F	•	•	•			•	•		•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		
Vulkem Quick BC UNI LC	•	•	•			•	•		•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		
Vulkem Quick BC UNI	•	•	•			•			•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		
Vulkem Quick BC F UNI	•	•	•			•			•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		
Vulkem Quick Terrosso	•	•	•			•	•		•	glans	+ 70°C	1	3		•	PUMA	•	•		