Fiche technique

FJ100

Tresse de Verre A1

13-11-2026 / V 1

Description

FJ100 est une tresse constituée d'une âme en Verre C gainée de fibres de Verre E.



Caractéristiques et avantages

- Classement conventionnel de réaction au feu : incombustible
- Adapté aux joints de petites dimensions
- Bon isolant thermique
- Bonne résistance aux températures
- Bobine de grande longueur
- Bonne rigidité diélectrique

Domaines d'emploi

FJ100 peut être intégré dans une rainure ou collé à l'aide de la colle réfractaire Nullifire FO144 ou FO143. Grâce à une bonne conformabilité, FJ100 peut s'adapter à de nombreuses formes et configuration de joints.

Domaines d'application

FJ100 peut être utilisé en fond de joint périphérique pour la pose de menuiseries / cloisons coupe-feu, avec le Mastic Silicone Coupe-Feu FS703 ou le Mastic Acrylique Coupe-Feu FS702. Il peut également être utilisé en isolant thermique pour portes de four, étuves, inserts, etc...

Conditionnement

Bobine de 300m en ø 6mm
Bobine de 200m en ø 8mm

Coloris disponibles

Blanc

Durée limite d'utilisation

Pas de DLU

Fiche technique

FJ100

Tresse de Verre A1

Caractéristiques techniques

Masse volumique		Ø 6 mm : 636 kg/m3 (soit 18g/m) Ø 8 mm : 518 kg/m3 (soit 26g/m)
Réaction au feu		Incombustible (conventionnel)
Stockage		Conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre -10 °C et +70 °C. Ne pas stocker directement sur un sol en béton.
Durée limite d'utilisation		Illimitée (pas de DLU) si stocké conformément aux recommandations.

Préparation du support

Toutes les surfaces doivent être propres et saines, exemptes de saleté, de graisse et autres contaminations.

Outils nécessaires

Outil de coupe approprié

Mise en œuvre

FJ100 peut être intégré dans une rainure ou collé à l'aide de la colle réfractaire Nullifire FO144 ou FO143. Frâce à une bonne conformabilité, FJ100 peut s’adapter à de nombreuses formes et configuration de joints.

Équipement de protection

Veiller à porter tous les équipements de protection recommandés lors de la manipulation et de l'utilisation de ce produit. Pour une recommandation complète, se référer à la fiche de données de sécurité.

Maintenance

Aucun entretien n'est nécessaire après l'installation. Une inspection de routine est recommandée pour s'assurer que le système n'est pas endommagé.

A noter

Marchés et applications :
Les produits et systèmes commercialisés par Tremco CPG France SAS ne sont destinés qu’aux ouvrages rentrant dans le domaine du BTP, sauf avis explicite contraire.

Fiche technique

FJ100

Tresse de Verre A1

Précautions de santé et de sécurité

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Service technique

Notre équipe technique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Note :
Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.
Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au (voir la date en haut à droite du document).
Le fabricant se réserve tout droit de modification. Nos produits évoluent pour de multiples raisons, un changement n'équivaut pas acceptation d'un vice quelconque dans le produit

Certificats



TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG France SAS
CS 73003
12 rue du Parc - Valparc,
Oberhausbergen
67000 Strasbourg Cedex 2
France
+33 (0) 971 00 14 20