

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Peran SL 20		•		•			•		•	glans	+ 70 °C	24	48			EP				1-2
Peran STB Compact		•	•			•	•		•	mat	+ 70 °C	24	48			EP				3
Peran STB LE	•	•					•		•	mat	+ 70 °C	24	48			EP			•	3
Peran STB LE SR	•						•		•	glans	+ 70 °C	24	48			EP	•		•	3
Peran STB Structure	•	•					•		•	mat	+ 70 °C	24	48			EP				3
Flowfast BC	•	•				•	•		•	satijn	+70 °C	1	3		•	MMA				4-6
Flowfast BC UNI	•	•				•	•		•	satijn	+70 °C	1	3		•	MMA				4-6
Flowfast TR	•	•	•		•		•			satijn	+70 °C	1	3		•	MMA				4-5
Diamond hard		•	•			•				trans		4	24			SI			•	