

## **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011  
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00100**

<b>Dla systemu:</b>	<b>Deckshield ED</b> składającego się z:
Warstwa gruntująca:	<b>Deckshield SF lub Protop 1000 lub Hydraseal DPM lub Flowprime + zasyp kruszywem</b>
Membrana:	<b>Deckshield Elastomeric Membrane</b>
Warstwa zasadnicza:	<b>Deckshield SF + zasyp kruszywem</b>
Warstwa zamykająca:	<b>Deckshield Finish + Deckshield UV Topcoat (opcja)</b>

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Deckshield ED**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**System ochrony powierzchniowej betonu**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.  
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa  
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4  
System 3 (dla reakcji na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana:

**EN1504-2:2004**

- B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy**

Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu [Deckshield ED](#).

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie	< 3000 mg koło H22/1000 g/1000 cykli	<b>EN 1504-2: 2004</b>
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup> )	
Zdolność do mostkowania rys (metoda A)	A3 (-20°C)	
Odporność na uderzenia	Klasa III	
Przyczepność*	≥ 1.5(1.0) N/mm <sup>2</sup>	
Reakcja na ogień	B <sub>fi</sub> -s1	

\* W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Bartosz Mysior**

**Dyrektor Operacyjny**

dnia **04.05.2022**

  
 \_\_\_\_\_  
 (podpis)

Oznakowanie CE:

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
<b>13</b>	
<b>DWU Nr PL-00100</b>	
<b>EN1504-2: 2004</b>	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg koło - H22/1000 g/1000 cykli
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m <sup>2</sup> xh <sup>0.5</sup> )
Zdolność do mostkowania rys	A3 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Przyczepność	≥ 1,5 (1.0) N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	B <sub>f</sub> -s1

Oznakowanie UKCA:

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
<b>21</b>	
<b>DWU Nr PL-00100</b>	
<b>EN1504-2: 2004</b>	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg koło - H22/1000 g/1000 cykli
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m <sup>2</sup> xh <sup>0.5</sup> )
Zdolność do mostkowania rys	A3 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Przyczepność	≥ 1,5 (1.0) N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	B <sub>f</sub> -s1

