

Fișa tehnică

## TN120

### PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

*Bandă PE dublu adezivă*

19-03-2025 / V 2

#### Descriere

Spumă pe bază de PE cu structura celulară predominant închisă, prevăzută cu adeziv acrilic cu două fețe, acoperită cu bandă de protecție.



#### Caracteristici și beneficii

- Fixarea imediată a părților
- grosime foarte mică a îmbinării (0,8 mm)
- fixarea imediată a articulației
- aplicare rapidă, ușoară și estetică

#### Scopul utilizării

illbruck TN120 Banda PE dublu adeziva este destinata aplicatiilor interioare care necesita o grosime foarte mica a rostului lipit. Este utilizat în principal pentru: lipirea murilor și emblemelor, fixarea plăcilor de placare ușoare. O conexiune lipită formează o așanumită conexiune fără demontare. Îmbinarea formată din TN120 trebuie asigurată cu un etanșant adeziv adecvat, în ipoteza unor fluctuații semnificative de temperatură și umiditate în încăpere.

#### Împachetare

Bandă adezivă din spumă înfășurată într-o rolă.

#### Termen de valabilitate

6 luni

#### Informații tehnice

Densitatea	200 kg/m <sup>3</sup>
Rezistența maximă la tracțiune pe lungime/în cruce	cca 360 kPa
Rezistența de creștere a ruperii pe lungime/în cruce	cca 210 kPa
Temperatura de aplicare	+5 °C până la +40 °C
Duritate Shore A	cca 47
Rezistența la căldură	-40 °C až +100 °C
Temperatura de depozitare	+5 °C până la +25 °C
Termen de valabilitate (în cameră uscată și nedeschis)	6 luni

Fișa tehnică

## TN120

### PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

#### Preparare

Substraturile trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, impurități și particule libere.

#### Aplicație

Fixarea imediată a părților

Grosime foarte mică a îmbinării (0,8 mm)

Fixarea imediată a articulației

Aplicare rapidă, ușoară și estetică

#### Vă rugăm să rețineți

Indicație

Este mai bine să aplicați banda în mai multe segmente scurte, separate, decât o bandă lungă și continuă. Acest lucru va preveni riscul ca banda adezivă să se rupă complet.

Recomandare

Temperatura optimă de aplicare trebuie să fie mai mare de  $\geq 10^{\circ}\text{C}$

#### Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.