

Material

Material din spumă pe bază de PE, cu o structură celulară predominant închisă. Banda este echipată pe o parte cu adeziv pe bază de cauciuc.

Împachetare

Bandă de spumă adezivă pe o singură parte în rolă cu o grosime de 3 mm.

Date tehnice

| | Norma | Valori |
|--|-----------|---|
| Material | | cauciuc sintetic hot-melt |
| Liner | | fără, folie siliconată fixantă |
| Densitate | ISO 845 | ~ 30 kg/m ³ |
| Rezistența la tracțiune | ISO 18926 | pe lungime 325 kPa transversal 220 kPa |
| Alungirea la rupere | ISO 1926 | pe lungime 125 % transversal 115% |
| Rezistența la compresie la 50% | ISO 844 | 98 kPa |
| Rezistența UV (trebuie să fie acoperită) | | limitată |
| Rezistența la temperatură | | -30 °C la +80 °C |
| Temperatura de aplicare | | +5 °C la +25 °C |
| Depozitare | | +5 °C la +35 °C |

Pregătirea

- Substratul trebuie să fie uscat, degresat, fără praf, impurități și orice particule libere.

Prelucrare

- Desfășurați banda de pe rolă, măsurați și tăiați conform cerințelor.
- Apoi se aplică direct pe substratul pregătit.
- Apăsați bine banda pe bază cu rola presoare.

Avertisment

- Banda nu conține silicon.
- Poate fi folosit pentru aplicații de etnșare a golurilor, în atelierele de vopsire etc.



TN115

Bandă PE



Aplicare

Bandă distanțier pe bază de PE, potrivită pentru etanșarea pereților despărțitori de gips-carton și HVAC. TN115 servește în primul rând pentru a întrerupe punțile termice, pentru a evita celulele galvanice și schimbul necontrolat de aer.

Beneficii

- Nu conține silicon
- Toleranță excelentă cu etanșanții siliconici
- Potrivit pentru vopsitorii etc.
- Aplicare ușoară, rapidă și curată

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com