

Ytelseserklæring

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011
endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-00020**

For systemet **Deckshield Rapide ID** bestående av:

Primer/Slitelag	Deckshield Rapide Standard Primer eller Deckshield Rapide Damp Primer + Kvarts
Hovedlag	Deckshield Rapide Flexible Binder + SNL Filler + Kvarts
Toppstrøk	Deckshield Rapide Topcoat

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Deckshield Rapide ID

2. Tilsiktet bruksområde:

Overflatebeskyttelse av betong

3. Produsent:

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen
Germany

4. AVCP-system

System 2+
System 3 (Reaction to Fire)

5. A) Harmonisert produktstandard

EN 1504-2:2004

- B) Teknisk kontrollorgan

CE **KIWA Polymer Institute**
number 1119-CPR-1190

UKCA **KIWA Ltd.**
6695

6. Angitt ytelse for Deckshield Rapide ID

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert produktstandard
Slitestyrke (Taber test)	< 3000 mg	EN 1504-2:2004
CO ₂ -permeabilitet	S _D > 50 m	
Vanndamppermeabilitet	Klasse III	
Kapillær vannabsorpsjon og vanndamppermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))	
Kjemikaliebestandighet	Klasse I	
Sklisikring	Klasse III	
Slagfasthet	Klasse III	
Vedheftsstyrke	≥ 2 N/mm ²	
Vedheftstest etter termisk kompatibilitetstest	≥ 1,5 N/mm ²	
Brannegenskaper	C _{fl} – s1	

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Namn **Walter Geyer**

Sted **Twistringen**

Dato **2024-06-14**

Signatur

CE-merking

CE	
1119	
Alteco Technik GmbH	
Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen, Germany	
Deckshield Rapide ID	
16	
1119-CPR-1190	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL-00020	
Overflatebeskyttelse av betong	
Slitestyrke (Taber test)	< 3000 mg
CO ₂ -permeabilitet	S _D > 50 m
Vanndamppermeabilitet	Class III
Kapillær vannabsorpsjon og vanndamppermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Kjemikaliebestandighet	Klasse I
Sklisikring	Klasse III
Slagfasthet	Klasse III
Vedheftsstyrke	≥ 2 N/mm ²
Vedheftstest etter termisk kompatibilitetstest	≥ 1,5 N/mm ²
Brannegenskaper	C _{fl} – s1

UKCA-merking

UK CA	
6695	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen, Germany	
Deckshield Rapide ID	
22	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL 00020	
Overflatebeskyttelse av betong	
Slitestyrke (Taber test)	< 3000 mg
CO ₂ -permeabilitet	S _D > 50 m
Vanndamppermeabilitet	Class III
Kapillær vannabsorpsjon og vanndamppermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Kjemikaliebestandighet	Klasse I
Sklisikring	Klasse III
Slagfasthet	Klasse III
Vedheftsstyrke	≥ 2 N/mm ²
Vedheftstest etter termisk kompatibilitetstest	≥ 1,5 N/mm ²
Brannegenskaper	C _{fl} – s1