

Flowcrete Floor Cleaner

AN604 - Flowcrete Floor Cleaner

29-04-2025 / V 1

Beskrivning

Höghkoncentrerat, effektivt och snabbverkande rengöringsmedel med en specialutvecklad tensidsammansättning som bevarar ytglansen och torkar utan att lämna ränder. Den höga fuktningsförmågan förbättrar rengöringseffekten ytterligare.



Funktioner och Fördelar

- Effektivt och snabbverkande
- Bibehåller ytglansen
- Stor fuktningsförmåga
- Används i kallt vatten
- Biologiskt nedbrytbar

Användningsområde

Lämplig för rengöring av alla vattentåligen ytor, inklusive golv, väggar, fönster, dörrar och inventarier. Effektiv vid både daglig och periodisk rengöring, även på polishbehandlade ytor. Ett snabbverkande rengöringsmedel med en särskild tensidsammansättning som bibehåller glansen och torkar utan att lämna ränder. Har god fuktningsförmåga som förstärker rengöringseffekten. Flowcrete Floor Cleaner lämpar sig för rengöring inför eventuell desinfektion. Kan användas på polishbehandlade epoxi-, polyuretan- och akrylgolv samt plastmattor. OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera och säkerställa golvets tålighet.

Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 10 liters plastdunkar.

Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

pH-värde:

Koncentrat, ca 9,5 Brukslösning, ca 7,5

Tekniskt datablad

Flowcrete Floor Cleaner

Tekniska egenskaper

Spädning	Daglig rengöring med mopp eller maskin:	25 ml till 8 liter kallt vatten (1 dunk ger 3200 liter brukslösning)
	Grundrengöring eller vid stark nedsmutsning. Med mopp eller maskin:	50-100 ml till 8 liter kallt vatten. Låt verka mellan 5-10 minuter.
	Inventarierengöring:	15-25 ml till 0,5 liter kallt vatten.

Applicering

Fördela brukslösningen och bearbeta ytan noga. Samla upp tvättvatten med våtdammsugare och efterskölj med rent vatten. Vid behov behandlas ytan med polish.

Åtgång

Våtmopp/maskintvätt: 0,12–0,15 ml/m²

Fuktmoppning: 0,6 ml/m²

Grundrengöring: 1,5 ml/m²

Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

Hälsö- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt!

Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB