

Material

Folie de poliester sintetic adeziv unilateral, prevăzut cu adeziv acrilic calitativ, acoperit cu hârtie maro cu tratament de suprafață cu silicon.

Livrare

Folie auto-adezivă pe o parte livrabilă la rolă.

Culoare: alb

Dimensiuni

Grosime fără căptușeală (mm)	0,29
Lungime în rolă (m)	25

Date tehnice

Proprietate	Norma	Valoare
Aderența (pe oțel după 24 de ore)	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm
Rezistența UV		12 luni (Europa Centrală)
Grosimea stratului de aer echivalent Sd		> 18m
Rezistența la temperatură		-40 °C la +100 °C
Temperatura de aplicare		-10 °C la +40 °C
Temperatura de depozitare		+5 °C la +25 °C
Termen de valabilitate		12 luni

Pregătirea lucrului

1. Suprafețele trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, murdărie sau apă înghețată.

Prelucrare

1. Desfășurați banda de pe rolă, măsurați și tăiați după cum este necesar. Eliminați banda de protecție și aplicați folia pe zona de bază. Presați bine banda pe substrat.

Recomandare

1. Folia poate fi aplicată pe suport chiar și la temperaturi coborate, dacă este îndeplinită condiția ca substratul să fie uscat și curat.

Indicații

Datorită grosimii reduse a peliculei, la transportul structurilor izolate, ele pot fi ușor deteriorate la fața locului sau în exploatare, mai precis se pot rupe. Prin urmare, vă recomandăm o aplicare suplimentară, care este rezistentă la deteriorări mecanice.

Avertisment

O îmbinare lipită formează o așa-numită îmbinare nedetașabilă. Încercarea de a desprinde folia de pe substrat sau un strat de celălalt poate cauza deteriorare sau ruptură. În astfel de cazuri, folia trebuie înlocuită cu una nouă. Îmbinarea rezistă la fluctuații mari de temperatură și umiditate.



ME315

Folie pentru îmbinări și treceri Exterior



Utilizare

Folia illbruck ME315 este utilizată pentru etanșarea rosturilor și îmbinărilor la interior, dar și la exterior. Folia este rezistentă la UV și intemperii. Domenii de aplicare tipice: etanșarea rosturilor între structuri tip sandwich (plăci, panouri), îmbinări de izolare suprapuse pe fațade și structuri de acoperiș.

Principalele avantaje

- rezistență la intemperii
- aplicare rapidă, ușoară și estetică
- pentru aplicare la interior și exterior

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com