

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat Rapide BC		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI Matt		•				•			•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			1.5 - 2
Flowshield Comfort (Kostenefficiënt)		•		•						mat	+40°C	24	48			PU	•	•	•	2.5
Flowshield LXP	•		•	•			•		•	glans	+60°C	24	48			PU		•	•	2-3
Flowshield LXP HD	•		•	•			•		•	glans	+60°C	24	48			PU		•	•	2-3
Flowshield SL WB		•		•			•	•	•	mat	+70°C	24	72			EP			•	2 - 2.5
Flowshield Acoustic (Kostenefficiënt)				•					•	mat	+40°C	24	72			PU			•	4
Peran CHD (UV-stabiel)		•		•					•	mat	+40°C	24	48			PU	•	•	•	2.5
Peran Comfort (UV-stabiel)		•		•						mat	+40°C	24	48			PU	•	•	•	2.5