

Teknik Veri Sayfası

FM790

2C FRAME FOAM

2C Doğrama Çevresi Köpüğü

16-05-2024 / V 2

Açıklama

Çok hızlı kurlenen çift bileşenli poliüretan köpük.



Özellikler ve Faydalar

- Kapı kasalarının hızlı bir şekilde ve basınç uygulamadan montajı
- 90 saniye sonra kesilecek kadar kurlenme
- 4,5 l'ye kadar randıman
- 20 dakika sonra sökülebilir çerçeve ayırma düzeneği

Kullanım Amacı

2C DOĞRAMA ÇEVRESİ KÖPÜĞÜ, kapı ve pencere çerçevelerinin montajı, su darbesi ve eşik bağlantılarının sızdırmazlığı, boşlukların doldurulması ve açıklıkların sızdırmazlığı için 2 bileşenli bir PU köpüktür.

Hazırlık

Yüzeyler, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

illbruck FM790, özellikle ahşap kapıların kapı kasaları ve kapı çerçevelerinin montajı için çok uygundur.

Alet Temizleme

Tabancayı, köpük tüpünü çıkarıp bunun yerine bir AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi tüpü takarak temizleyiniz. Fazla köpüğü hemen AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi veya aseton ile gideriniz. Devam etmeden önce, temizlenmesi gereken yüzeyin solvente karşı dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kurlenmiş köpük sadece mekanik yolla çıkarılabilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Kullanmadan önce etiketteki açıklamaları okuyun.

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın, gözleri koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.

Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.

Teflon, polietilen veya yağlı yüzeylere yapışmaz.

UV'ye maruz bırakılmamalıdır.

Teknik Veri Sayfası

FM790

2C FRAME FOAM

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

İşleme sırasında genel hijyen kurallarına uymanızı tavsiye ederiz. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Kürleşmiş köpüğü sadece mekanik olarak çıkarın. Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etiketi okuyabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teknik Veri Sayfası

FM790

2C FRAME FOAM

Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466