



FM310 MULTI FOAM PRO

Perfect voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, naden en kieren

- 1K universeel PU-schuim
- 2-in-1 systeemaansluiting schroefdraad (NBS & AA210 Spray Nozzle)
- Afdichten van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Optimaliseren van isolatie
- Akoestisch tot 63 dB (IFT Rosenheim 23-002034-PR01)
- Zeer isolerend $\lambda=0,036 \text{ W/m.K}$ (FEICA-methode TM1020)
- Bus: 750 ml / 12 bussen per doos / 64 dozen per pallet



FM310

MULTI FOAM PRO

LUCHT, WIND, EN
WATERDICHT
PRODUCTEN VOOR
BUITENSCHRIJNWERK

Technische data

Eigenschappen	norm	waarde
Verwerkingstemperatuur omgeving		+5°C tot + 35°C (bus>10°C)
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot + 90°C
Snijdbaar na / huidvorming		45 min. / 10 min. (huid – 10 minuten)
Houdbaarheid		24 maanden
Opbrengst (vrij geschuimd)	EN 17333-1	40 liter
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12667	0,036 W/m.K
Reductie geluid (akoestiek)	EN ISO 10140-1	RST,w (c;ctr)= tot 63 dB
Kleur		lichtgroen

Producten:



illbruck AA290 Pistoolreiniger

Een reiniger voor het schoonmaken van het pistool en het verwijderen van vers schuim.



illbruck AA250 Schuimpistool Pro

Hoogwaardige pistool, speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker.



illbruck AA292 Reinigingsdoekjes

Reinigingsdoekjes voor het verwijderen van onder andere niet-uitgeharde PU-schuim.



illbruck AA210 Spray Nozzle

Een spuitmond voor handmatige applicatie van het schuim.

Neem voor vragen contact
op met ons team



TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG Belgium NV
T. +32 3 664 63 84
info-be@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu
www.illbruck.com