

Tekniset tiedot

# NM05I

## Super Pohjuste

28-05-2024 / V I

### Tuotekuvaus

NM05I Super pohjustetta käytetään pohjusteena NM-pinnoitteille ja epoksitäytemassoille.



### Ominaisuudet ja edut

- Helppo työstettävyys.
- Vesiohenteinen, ei hajuhaittoja.
- Erittäin hyvä tartunta myös tiiville alustoille.
- Voidaan käyttää kosteillakin alustoilla.
- CE-merkitty

### Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Käytetään betonilattioiden pölynsidontaan, sekä erilaisten NM-tuotteiden pohjusteena. NM050 Sarjan pinnoitteen pohjusteena sekä sertifioitun NMIOO Vedeneristysmenetelmän pohjusteena. Pinnoitettavan alustan kosteus voi olla / RH 98 %.

### Pakkaus

A-osa: 2,5 kg

B-osa: 5,0 kg

2-in-1 pakkaus: 3,75kg

### Värivaihtoehdot

Läpinäkyvä

### Valmistelu

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

- Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3.
- Alustalle tehdään tarvittavat pohjatyöt; hiomalla, sinkoamalla tai jyrsimällä, jonka jälkeen alusta imuroidaan ja puhdistetaan huolellisesti kaikesta pölystä, rasvasta, öljystä ja irrallisesta materiaalista ennen pohjustuksen aloittamista.

### Käyttöohje

A-osa sekoitetaan huolellisesti B-osaan. Pohjustetta voidaan ohentaa vedellä (n. 10 %). B-osan astiaa voidaan käyttää sekoitusastiana.

## Tekniset tiedot

# NM05I

## Super Pohjuste

Pohjuste sivellään, telataan tai levitetään kumilastalla esipuhdistetulle pinnalle. Kovettumaton pohjustusaine voidaan hiekoittaa harvasti kuivatulla 0,1 – 0,3 mm hiekalla.

Pinnoitettavan tilan ilman suhteellinen kosteus oltava  $RH < 80\%$ , joten huolehdi tilan riittävästä tuuleutuksesta.

Pohjusteen täytyy olla kuivunut 12 tuntia ennen uutta pohjustuskäsittelyä tai varsinaista pinnoitusta. Pohjustus on suoritettava siten että betonin huokokset sulkeutuvat täysin ja pohjuste muodostaa yhtenäisen tiiviin kalvon.

## Työkalujen puhdistus

Työvälineet puhdistetaan vedellä.

## Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

## Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

## Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)