

Technisch productblad

# TN119

## ROOF MOUNT SEAL

Muurplaatband

23-01-2024 / V 3

### Omschrijving

Band met eenzijdige lijmlaag en tevens voorzien van glijfolie-toplaag. Toepasbaar ter plaatse van muurplaat of nokgording.



### Kenmerken en voordelen

- Eenvoudig aan te brengen
- Het is niet meer nodig om te werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak
- Snelle en droge verwerking zonder kans op beschadiging of vervuiling
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Niet-zichtbare luchtdichting

### Toepassingsgebied

Toepasbaar als luchtdichting ter plaatse van de opleggingen van dakelementen.

### Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
30 x 5	Antraciet	TN119502794	15	10	150

(Afmetingen: Breedte x dikte)

### Technische informatie

Luchtdichtheid	Minimale compressie	30%
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +30°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid		30 kg/m <sup>3</sup>
Schuimtype		PE met LDPE glijfolie
Hardheid	Shore 00	45
Materiaal		Polyethyleen-band met eenzijdige lijmlaag en LDPE glijfolie
Temperatuurbestendigheid		-10°C tot +60°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden, in de verpakking
Opslagtemperatuur		+5°C tot +30°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Type kleeflaag		SSR

Technisch productblad

## TN119

### ROOF MOUNT SEAL

#### Vorbereitung

Het hechtvlak dient droog, vrij van vet, stof en andere verontreinigingen te zijn.

#### Applicatie

- Reinig de ondergrond grondig.
- Breng het band zonder onderbreking aan op de muurplaat of nokgording.
- Rol de band na met een aandrukroller.
- Plaats vervolgens de dakelementen.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).

#### Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

# TN119

## ROOF MOUNT SEAL

### Certificering

