

Fiche technique

## ME311

### ADHESIVE TAPE ALU

Ruban adhésif en feuille ALU

23-05-2024 / V 1

#### Description

Support en aluminium recouvert d'un adhésif acrylique en dispersion et d'une couche amovible de papier siliconé.



#### Caractéristiques et avantages

- Grande force d'adhérence
- Facile à détacher à la main
- Pour une utilisation jusqu'à -3°C
- Autocollant, repositionnable

#### Objectif de l'utilisation

Ruban adhésif professionnel avec couche adhésive acrylique et support en aluminium renforcé de fibres. Le ruban peut être déchiré à la main et assure une étanchéité durable des films d'isolation et des joints entre les panneaux d'isolation recouverts d'aluminium, même à basse température.

#### Formulaire de livraison

Largeur (mm)	Article-No.	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
75	ME311307143	16	800

#### Préparation

- Les surfaces de collage doivent être sèches, exemptes d'huile, de graisse et de poussière et ne doivent pas contenir de substances qui empêchent l'adhérence.

#### Application

- Le ME311 Foil Adhesive Tape ALU est fixé en retirant le papier de couverture et en le montant sur le matériau de transit, en le faisant se chevaucher dans le sens de la tuile pour créer un joint étanche à l'air.
- Presser fermement le ME311 Foil Adhesive Tape ALU sur le support à coller.

#### Nota :

L'adhésif n'est pas compatible avec l'adhésif hybride. Ne pas essayer de coller le ruban adhésif illbruck avec le mastic hybride.

Fiche technique

## ME311

### ADHESIVE TAPE ALU

#### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

#### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).