



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Aneks III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011  
Zmienione Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 574/2014

**Nr DS.10.50.08**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ROXHESIVE**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego (OC)
3. Producent: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.  
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
6. Deklarowane właściwości użytkowe: Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	<b>CS I</b>	<b>EN 998-1:2016</b>
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	<b>≥ 0,3 N/mm<sup>2</sup> FP:B</b>	
Absorpcja wody	<b>W0</b>	
Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania	<b>NPD</b>	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	<b>NPD</b>	
Współczynnik przewodzenia ciepła	<b>NPD</b>	
Substancje niebezpieczne	<b>NPD</b>	
Reakcja na ogień	<b>A1</b>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:  
Krże Duże, 16.07.2022

W imieniu producenta podpisał:  
**Michał Kowalski**  
Technical Services Manager CPG EE

<b>CE</b>	
<b>16</b>	
<b>Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice</b>	
<b>ROXHESIVE</b>	
<b>DS.10.50.08</b>	
<b>EN 998-1:2016</b>	
<b>Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego (OC)</b>	
Wytrzymałość na ściskanie: <b>CS I</b>	
Przyczepność: <b>≥ 0,3 N/mm² FP:B</b>	
Absorpcja wody: <b>W0</b>	
Reakcja na ogień : <b>A1</b>	