

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FR230 – 20220107

1. **Produkttypens unike identifiseringskode:** Nullifire FR230
2. **Beregnet bruksområde/beregnete bruksområder:** Nullifire FR230 BRANNTETNINGSMASSE er et gipsbasert murmørtelmateriale som brukes for å gjenopprette gulv- og veggkonstruksjonens brannhemmende egenskaper der man har laget åpninger for gjennomføring av f.eks. ledninger eller rør.
3. **Produsent:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
4. **Autorisert representant:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse:** System 1
- 6b. **Europeisk vurderingsdokument:** EAD 350454-00-1104, September 2017
Europeisk teknisk vurdering: ETA 20/1316
Teknisk vurderingsorgan: ETA-Danmark A/S
Anmeldt/anmeldte organ: 2531; CPR Notified Body DBI Certification A/S

7. Angitt ytelse

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL BYGNINGER	Ytelse
Bæreevne, stabilitet og bestandighet	
Ingen	Ikke egnet
Sikkerhet ved brann	
Brannklasse (EN 13501-1)	Klasse A1
Brannmotstand (EN 13501-2)	Se ETA 20/1316 Vedlegg A
Hygiene, helse og miljø	
Luftgjennomslippelighet (EN 1026:2000)	NPD
Vannpermeabilitet (EAD 350454-00-1104, vedlegg C)	NPD
Frigjøring av farlige stoffer	Erklæring fra produsenten -Ingen
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Mekanisk styrke og stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstand mot påvirkning og bevegelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vedheft (EOTA TR001:2003)	NPD
Støybeskyttelse	
Luftlydisolasjon (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energikonservering og varmeisolasjon	
Termiske egenskaper (EN12664, EN 12667 og EN 12939)	NPD
Vannpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Generelle aspekter ved egnethet for bruk	

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Styrke og servicevennlighet (EOTA TR 024:2009)

Z₂

NPD= No Performance Determined= Ingen ytelse fastsatt


Konstruksjon	Underlag	Dybde	Klassifisering
Massivt gulv	FR230	150 mm	Opptil EI240

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon

Ytelsen for ovenstående produkt stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsenten som angis over.

Underskrevet på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, Operations Director



Wigan, 21. juli 2023

Vedlegg:

Et sikkerhetsdatablad som oppfyller kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) finnes i samsvar med artikkel 6.5 i forordning (EU) nr. 305/2011 på nettsiden som støtte for denne ytelseserklæringen.

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE	
Tremco CPG UK Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 21 2531-CPR-CX010108 FR230 – 20220107 www.nullifire.com/FR230	
EN 1366-3: 2009 ETA 20/1316 EAD 350454-00-1104 Nullifire FR230 er et gipsbasert murmørtelmateriale som brukes for å gjenopprette gulv- og veggkonstruksjonens brannhemmende egenskaper der man har laget åpninger for gjennomføring av f.eks. ledninger eller rør.	
Grunnleggende krav til bygninger	Ytelse
Sikkerhet ved brann	
Reaksjon ved brann	Klasse A1
Motstand ved brann	ETA 20/1316 Vedlegg A
Hygiene, helse og miljø	
Luftgjennomslippelighet	NPD
Vannpermeabilitet	NPD
Frigjøring av farlige stoffer	Ingen
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD
Motstand mot påvirkning og bevegelse	NPD
Vedheft	NPD
Støybeskyttelse	
Luftlydisolasjon	NPD
Energikonservering og varmeisolasjon	
Termiske egenskaper	NPD
Vanndamppermeabilitet	NPD
Generelle aspekter ved egnethet for bruk	
Styrke og servicevennlighet	Z ₂

