

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) N: o 305/2011, liitteen III asetuksen mukaan

SP540-20140621

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

SP540

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Katso pakkaus

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Saumausmassa julkisivuille sisä- ja ulkokäyttöön (kylmäkestävyys testattu) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM
Saumausmassa lattioiden liikuntasaumoissa sisä- ja ulkokäyttöön (kylmäkestävyys testattu) EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC 25HM

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Tremco CPG Netherlands B.V
Vlietkade 1032
NL-4241 Arkel

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei oleellinen

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 tyyppitestaus ja järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, tunnistenumero 1213, on suorittanut tyyppitestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritustason pysyvyydestä.

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, tunnistenumero 1213, on suorittanut palokäyttäytymistestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritustason pysyvyydestä.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen

9. Ilmoitetut suoritustasot

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM

Olosuhde: Menetelmä A

Alusta: Laasti M1, Primer AT140 kanssa, Alumiini, Primer AT150 kanssa

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKITUS (EN 13501)	Class E	EN 15651-1: 2012
VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖT YMPÄRISTÖÖN	NPD	EN 15651-1: 2012
VESI- JA ILMATIIVEYS		
Pystysuora valuma kestävyys (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-1: 2012
Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1: 2012
Vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen 23°C (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1: 2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1: 2012
KESTÄVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Hyväksytty	EN 15651-1: 2012

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC 25HM

Olosuhde: Menetelmä A

Alusta: Laasti M1, Primer AT140 kanssa, Alumiini, Primer AT150 kanssa

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKITUS (EN 13501)	Class E	EN 15651-4: 2012
VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖT YMPÄRISTÖÖN	NPD	EN 15651-4: 2012
VESI- JA ILMATIIVEYS		
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-4: 2012
Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-4: 2012
Repäisylujuus (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-4: 2012
Tarttuvuus- / koheesiomäärittäminen vesiupotuksen jälkeen 28 vrk (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-4: 2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa -30±2°C (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-4: 2012
KESTÄVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)		

NF = No Failure; Täyttää vaatimukset ISO 11600 mukaan

NPD = No Performance Determined, Ei määritetty

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusaso ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Arkel, 08.08.2024

M. Liptrot, Operations Director

Liite:

Artiklan 6 (5) Asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaan käyttöturvallisuustiedote (EU) No. 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritusasoilmoitusta on saatavilla verkkosivuilla.