

Fiche technique

ME901

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Primaire Butyl & bitume mince

23-05-2024 / V 1

Description

Solution de polymère



Caractéristiques et avantages

- Optimisation de l'adhérence
- Renforcement de la surface
- Temps de séchage court
- Faible viscosité (prise fine)

Objectif de l'utilisation

S'applique comme prétraitement des substrats poreux et absorbants lors du traitement des rubans de butyle et de bitume illbruck.

Emballage

- Boîte de 1 litre, 12 par boîte
- Seau de 5 litres, à l'unité

Préparation

- Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Enlever les résidus de béton et de ciment qui se détachent.
- Les éventuels résidus de peinture ou d'imprégnation doivent être éliminés des surfaces à coller.

Application

- Appliquer uniformément et soigneusement sur le substrat.
- Si nécessaire, coller du ruban adhésif sur les surfaces qui ne doivent pas être prétraitées.
- Toujours garder le récipient bien fermé.
- Temps de séchage : 10 à 30 minutes.

Contenu de la sous-unité

Environ 6 m² par litre (en fonction du support)

Fiche technique

ME901

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Nota :

- Non compatible avec les peintures.
- Les laques et les plastiques peuvent se décoller.
- Tester la compatibilité avant utilisation.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continue de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Utiliser des gants. Bien ventiler, ne pas fumer et porter des lunettes de sécurité. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.



Fiche technique

ME901

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Certificats

