

**PROFITAȚI LA MAXIM  
DE CONȚINUT!**

**NOU!**

**illbruck FM365  
Spumă MAX**





**SPUMĂ POLIURETANICĂ  
LA VITEZĂ MAXIMĂ!**

**NOUA  
SPUMĂ PU!**

**PERFORMANȚĂ  
MAXIMĂ!**

**illbruck FM365  
Spumă MAX**

Recipientul care nu este aproape niciodată gol! Încercați-l și experimentați randamentul de neegalat al FM365!

Datorită expandării ridicate a spumei post aplicare, este suficient să umpleți rosturile până la 60%, aderă perfect la materialele de construcție obișnuite și poate fi tăiată după 45 de minute!

# FM365 Spumă MAX

**Datorită compoziției sale inovatoare, spuma universală FM365 oferă o performanță excepțională. Conform testului nostru intern, atunci când este aplicată liber, randamentul recipientului de 880 ml ajunge la 70 de litri, ceea ce reprezintă cu până la 50% mai mult decât în cazul spumelor de categorie similară.**



Datorită expansiunii sale mai mari, FM365 este un izolator termic excelent, care este potrivit pentru umplerea și izolarea cavitațiilor, golurilor și deschiderilor mai mari atât în interior, cât și în exterior. Limita minimă a temperaturii de utilizare a produsului este de 0°C.

Datorită supapei doi în unu, poate fi folosit atât ca spumă pentru pistol, cât și ca spumă de montaj. Nu ai un pistol la îndemână? Nicio problemă, lucrările mai mici pot fi rezolvate și cu un tub adaptor!

## Date tehnice

Proprietate	Standard	Rezultate
Factor de conductivitate termică	EN 12667	0,036 W/m.K
Reacție la foc	EN 13 501-1	Clasa F
Randament	EN 17333-1	65 L (recipient de 880 ml)
Conform metodei de testare internă		70 L (recipient de 880 ml)
Densitate	EN 17333-1	cca. 10-15 kg/m <sup>3</sup>
Fără aderență	EN 17333-3	După aproximativ 8 minute
Timp de tăiere	EN 17333-3	După aproximativ 45 minute
Capabil să transporte o sarcină		aproximativ 24 de ore
Rezistență la tracțiune – uscat	EN 17333-4	cca. 94 kPa
Alungire la rupere – uscat	EN 17333-4	30%
Rezistența la forfecare- în stare uscată	EN 17333-4	41 Kpa
Rezistența la temperatură		Între -40 °C și +90 °C
Temperatura de aplicare		Între 0 °C și +35 °C
Limitează temperatura recipientului		Între +10 °C și +30 °C
Temperatura ideală a recipientului		+20 °C
Termen de valabilitate		18 luni

Partenerul Dumneavoastră:



Construction  
Products Group  
Europe

**Tremco CPG s.r.o.**

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Republica Cehă

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

info.ee@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com

[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)