

## Împachetare

AA404 este disponibil într-o cutie metalică cu un volum de 1 litru.

## Date tehnice

Densitate la +20 ° C	0,79 g/cm <sup>3</sup>
Combustibil	da
Effect antistatic	nu
Temperatura minimă de aplicare	+5°C
Temperatura de depozitare	+15°C la +25°C
Durata de depozitare	24 luni în ambalajul nedeschis

## Instrucțiuni

- Pregătirea perfectă și curățarea substratului este un factor cheie în obținerea unei aderențe suficiente a adezivului sau a etanșantului.
- Suprafața trebuie să fie curată, degresată, uscată și fără praf și impurități.
- Compatibilitatea cu PVC-ul dur trebuie să fie verificată prin teste proprii. Produsul poate dăuna cu ușurință plasticului.
- Pentru suprafețele acoperite cu pulbere, este necesar să se efectueze teste de compatibilitate cu AA404. Pigmentul de culoare al substraturilor acoperite cu pulbere poate fi afectat dacă culoarea nu este perfect întărită. În caz contrar, poate duce la deteriorare.
- Distribuiți produsul de curățat în recipiente mai mici. Apoi turnați o cantitate mică de AA404 pe cârpă. Acest lucru va preveni contaminarea nedorită a agentului de curățare în recipient.
- Curățați suprafața cu așa-numita „metodă cu 2 cârpe”. În primul rând, ștergeți și curățați substratul cu o cârpă curată care conține un detergent AA404. Pânza trebuie făcută dintr-un material care să nu lase urme și fire pe substrat, de ex. bumbac. Treceți cu cârpa doar într-o singură direcție, nu reveniți înapoi pe zona curățată. Apoi ștergeți suprafața cu o a doua cârpă. Trecerea se face numai o singură dată.
- Schimbați în mod regulat cârpele și înlocuiți-le cu altele noi. Frecvența de schimbare depinde de gradul de contaminare a substratului.



## AA404

### Agent de curățare

#### Descriere

Agentul de curățare AA404 se compune dintr-un amestec de alcool și cetonă. Produsul este folosit pentru a îndepărta murdăria, praful, resturile unor folii de protecție și urmele de creioane chimice. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea spumei PUR proaspete și a materialelor de etanșare. Agentul de curățare este potrivit pentru utilizarea pe substraturi neporoase, cum ar fi sticlă, metal, ceramică. AA404 se evaporă foarte repede.

**AA404**

**Agent de curățare**

---

**Serviciu tehnic**

Serviciul tehnic este disponibil la cerere.  
Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

**Informații suplimentare**

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction  
Products Group  
Europe

Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565333  
F. +420 296 565300  
info.ee@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com