

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) n:o 305/2011 liitteen III mukaisesti
Muutettu komission delegoidulla asetuksella (EU) n:o 574/2014

Nro.: FL-01004

Järjestelmä:	Flowfresh HF	sisältäen:
Pohjuste (valinnainen):	Flowprime tai Hydraseal DPM tai Flowfresh Primer tai tartuntapinnoite (Flowfresh SL tai Flowcrete SL)	
Pinnoite.	Flowfresh HF	
Pintalakka.	-	

Teknisissä tiedotteissamme ja käyttöohjeissamme kuvatusti.

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Flowfresh HF

2. Käyttötarkoitus:

Synteettinen epoksi sisäkäyttöön

3. Valmistaja:

Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34,
03-288 Warszawa, Poland

4. Suorituskyvyn johdonmukaisuuden arvioimiseksi ja tarkistamiseksi:

Järjestelmä 4
Järjestelmä 3 (palokäyttäytyminen)

5. A) Yhdenmukaistettu standardi

EN13813:2002

B) Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Ilmoitettu suoritustaso / Ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky*	Yhden mukaistettu standardi
Syövyttävien aineiden päästöt	SR	EN 13813:2002
Kulutuskestävyys	AR0.5	
Iskunkestävyys	IR20	
Tartuntakyky / adheesio	B2.0	
Paloluokka	Bfl-s1	

Tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (Eu) N:o 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla edellä mainitulla tavalla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Michał Kowalczyk

Warszawa, Poland

6.12.2024

Plant manager
Kierownik zakładu produkcyjnego
Michał Kowalczyk

Michał Kowalczyk

CE-merkintä

CE	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowfresh HF	
21	
DoP no FL-01004	
EN 13813: 2002	
Synteettinen epoksi sisäkäyttöön	
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Kulutuskestävyys	AR0.5
Iskunkestävyys	IR20
Tartuntakyky / adheesio	B2.0
Paloluokka	Bfl-s1

UKCA-merkintä

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowfresh HF	
21	
DoP no FL-01004	
EN 13813: 2002	
Synteettinen epoksi sisäkäyttöön	
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Kulutuskestävyys	AR0.5
Iskunkestävyys	IR20
Tartuntakyky / adheesio	B2.0
Paloluokka	Bfl-s1