

Technický list

ME315

Fólie na spoje a prostupy - exteriér

06-12-2023 / V 1

Popis

Jednostranně lepicí syntetická polyesterová fólie opatřená kvalitním akrylátovým lepidlem, které je zakryté hnědým papírem se silikonovou úpravou povrchu.



Přednosti produktu

- odolná vůči povětrnosti
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

Účel použití

illbruck fólie ME315 slouží k vodotěsnému utěsnění spár a spojů v exteriéru, ale i interiéru. Fólie je UV a povětrnosti odolná. Typické použití: utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely), přeplátování spojů izolačních fólií na fasádách a v konstrukcích střech.

Balení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
Barva: bílá

Technická specifikace

Aplikační teplota		-10 °C až +40 °C
Konečná síla přilnavosti	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm (na oceli po 24 hod.)
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)		12 měsíců
Dlouhodobá teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Odolnost proti UV záření		24 měsíců

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, bez námrazy, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Aplikace

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Technický list

ME315

Fólie na spoje a prostupy - exteriér

Doporučení:

Fólie lze aplikovat na podklad i při teplotách za mrazu pokud je splněna podmínka, že je podklad suchý a bez námrazy. Díky nízké tloušťce fólie může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.

Upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti.

Technický list

ME315

Fólie na spoje a prostupy - exteriér

Certifikace



Construction Products Group

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com