

Teknisk datablad

ME402

Butylbånd Aluminium

Butylbånd Aluminium

13-11-2024 / V 2

Beskrivelse

Butylbånd Aluminium består af en plastoelastisk butylgummiblanding af høj kvalitet, der på den ene side er belagt med et aluminiseret polyesterstof. Den meget rivefaste tape har høj vedhæftningsevne og er UV-, damp-, gas- og vejrbestandig.



Funktioner og fordele

- Stærk og rivefast
- UV- og vejrbestandig
- Høj modstandsdygtighed over for gas og vanddamp
- Klæber til de fleste materialer
- Enkel, effektiv og let at anvende

Anvendelse Formål

Til indendørs og udendørs brug. Forsegler, overlapper og forbinder forskellige materialer på og omkring facader, vinduer, døre, tage, ventilations- og klimaanlæg osv.

Emballage

50 x 1,2 mm 25 m x 6 st
75 x 1,2 mm 25 m x 4 st
100 x 1,2 mm 25 m x 3 st
150 x 1,2 mm 25 m x 2 st

Tilgængelig farve

Aluminium/Grå

Holdbarhed

12 måneder

Opbevaring

Køligt, tørt og ikke udsat for direkte vejr og UV-stråling i original emballage

Teknisk datablad

ME402

Butylbånd Aluminium

Bredde x tykkelse i mm	Rulle længde (m)
50 x 1,2	25
75 x 1,2	25
100 x 1,2	25
150 x 1,2	25

Teknisk information

Type af klæbemiddel	Butyl-gummi	
Af densitet		1.5 g/cm ³
Bygningsklassifikation	DIN 4102	B2
Tykkelse	EN 1849-2	0.7 mm, 1.2 mm
Brandbarhedsklasse	DIN 4 102	B2, normalt brandfarlig
Vanddampdiffusions	DIN 4108-3	> 1500 m
Uv-modstands		10 år
Anvendelsestemperatur		+5°C til +40°C
Temperaturmodstand		-40°C til +80°C
Emissionsklassificerings		EC1 plus
Termisk modstands		- 40 °C til + 80 °C
Driftstemperatur		- 40 °C til + 80 °C
Af opbevaringstemperatur		+10°C til +25°C

Forberedelse af underlaget

Overfladerne skal være tørre og fri for olie, fedt og støv, som kan forringe vedhæftningen. På meget porøse overflader, eller hvor påføringstemperaturen er under 5 °C, anbefales det at bruge ME901 Butyl & Bitumen Primer eller ME902 Butyl & Bitumen Spray Primer.

Anvendelsesområder

ME402 Compriband Ali-Tape PB er designet til indvendig og udvendig tætning og reparation af samlinger og overlapninger inden for en lang række anvendelsesområder, herunder: butiksindretning, facader, udestuer, aircondition og ventilation.

Tilberedning

Overfladerne skal være tørre og fri for støv, olie, fedt og andre stoffer, der kan forringe vedhæftningen.

Grove og porøse eller frostbelagte overflader kan i nogle tilfælde kræve priming med ME902 Butyl Primer eller ME904 Butyl & Bitumen Primer.

Tapen skal have stuetemperatur før montering i koldt vejr.

Anvendelse

Klip tapen til i den ønskede længde/form og med et beregnet overlap på mindst 25 mm.

Tryk forsigtigt og jævnt på tapen (f.eks. med en klud) over hele overfladen, eller rul den allerbedst med en trykrulle. Bemærk, at tapen ikke må strækkes eller punkteres.

Kontrollér, at der ikke er luftlommer.

Teknisk datablad

ME402

Butylbånd Aluminium

Bemærk venligst

Ikke til permanent brug under vand eller på trafikerede overflader. Kontroller kompatibiliteten ved kontakt med andre fugemasser.

Butyl er ikke kompatibel med hybride fugemasser/klæbemidler.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.