

PRESTANDADECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: **FL-04001**

System uppbyggnaden: Deckshield LBD OS-8 som innehåller:

Primer/huvudlager: Deckshield DPM + aggregate scatter

Topplack: Deckshield Finish

Som beskrivs i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar.

1. Produkttypens unika identifieringskod:

Deckshield LBD OS-8

2. Avsedd användning/användningar:

Surface protection system for concrete

3. Tillverkare:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Poland**

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

**System 4
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmoniserad standard

EN 1504-2: 2004

- B) Anmält organ

CE **N/A**

Intyg om överensstämmelse för fabriken produktionskontroll
(nummer 1488-CPR-0617Z)

UKCA

6. Deklarerad prestanda för Flowfresh HF

| Väsentliga egenskaper | Prestanda * | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|--|------------------------------------|
| Nötningsbeständighet | < 3000 mg | EN 1504-2: 2004 |
| Koldioxidpermeabilitet | $S_d > 50 \text{ m}$ | |
| Vattenångpermeabilitet | Class III | |
| Kapillärabsorption och vattengenomsläpplighet | $w < 0.1 \text{ (kg/(m}^2\text{xh}^{0.5})$ | |
| Resistens mot svår kemisk attack | Class I | |
| Slagtålighet | Class I | |
| Vidhäftning | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |
| Brandklass | Bfl-s1 | |


Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

(namn)

Ort (tillverkningsställe eller försäljnings entitet)

Datum (datum för påskrift)


(Firmatecknare)

CE-märkning

| | |
|---|---|
| CE | |
| 1488 | |
| Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland | |
| Deckshield LBD OS-8 | |
| 22 | |
| DoP no FL-04001 | |
| 1488-CPR-0617/Z | |
| EN1504-2: 2004 | |
| Surface protection system for concrete | |
| Nötningsbeständighet | < 3000 mg |
| Koldioxidpermeabilitet | $S_d > 50 \text{ m}$ |
| Vattenångpermeabilitet | Class III |
| Kapillärabsorption och vattengenomsläpplighet | $0.1 ((\text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}))$ |
| Resistens mot svår kemisk attack | Class I |
| Slagtålighet | Class I |
| Vidhäftning | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ |
| Brandklass | Bfl-S1 |

UKCA-märkning

| | |
|---|---|
| UK CA | |
| Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland | |
| Deckshield LBD OS-8 | |
| 22 | |
| DoP no FL-04001 | |
| EN1504-2: 2004 | |
| Surface protection system for concrete | |
| Nötningsbeständighet | < 3000 mg |
| Koldioxidpermeabilitet | $S_d > 50 \text{ m}$ |
| Vattenångpermeabilitet | Class III |
| Kapillärabsorption och vattengenomsläpplighet | $0.1 ((\text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}))$ |
| Resistens mot svår kemisk attack | Class I |
| Slagtålighet | Class I |
| Vidhäftning | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ |
| Brandklass | Bfl-S1 |