

Tehnički list

ME512

Blue protective film

Plavi zaštitni film

02-02-2024 / V 1

Opis

illbruck ME512 je zaštitna folija za sprečavanje oštećenja i onečišćenja materijala osjetljivom tijekom njihove obrade, transporta i montaže.



Značajke i prednosti

- Privremena UV otpornost
- Brza, jednostavna primjena
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Djelomično proziran

Rok trajanja

6 mjeseci od datuma proizvodnje

Tehničke informacije

Temperature primjene	+ 10 ° C do + 40 ° C
Temperature skladištenja	+ 5 ° C do + 25 ° C
Temperaturne otpornosti	- 30 ° C do + 80 ° C
UV otpornosti	najviše 6 mjeseci

Priprema

Podloge moraju biti suhe, odmašćene, bez prašine, prljavštine i svih rastresitih dijelova. Za čišćenje podloge upotrijebite cistilo AA404 po potrebi. U slučaju osjetljive podloge, preporučujemo da se prvo testirati na neutralnoj podlozi.

Primjena

Upute za korištenje

Odmotajte traku s role, izmjerite i izrežite po potrebi. Zatim nanosite izravno na pripremljene podloge.

Prikladna osnovna površina

PVC profili ili ploče (npr. Okviri prozora)
obojene površine
površine obložene prahom
staklo
metal

Tehnički list

ME512

Blue protective film

keramika

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.