

## Ytelseserklæring

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011  
endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-02020**

For systemet: **Peran SL LE** bestående av:

**Primer:** Flowprime LE100 or Hydraseal DPM

**Slitelag:** Peran SL LE

**Toppstrøk:** Flowseal PU Matt (Ultra) or Flowseal PU Anti-Stain

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

**Peran SL LE**

2. Tilsiktet bruksområde:

**Belegg eller avrettingslag for innendørs bruk basert på  
syntetisk harpiks**

3. Produsent:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.  
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa  
Poland**

4. AVCP-system

**System 4  
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmonisert produktstandard

**EN13813:2002**

B) Teknisk kontrollorgan

**not applicable**

Angitt ytelse for **Peran SL LE**

6.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert produktstandard
Frigjøring av etsende stoffer	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Slitestyrke	AR0,5	
Slagfasthet	IR20	
Heftfasthet	B2.0	
Brannegenskaper	B <sub>fl</sub> -s1	


Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

(name)

Sted (manufacturing site or sales entity)

Dato (date of issue)

  
\_\_\_\_\_  
Signatur

CE-merking

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
<b>Peran SL LE</b>	
<b>22</b>	
<b>DoP no FL-02020</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Belegg eller avrettingslag for innendørs bruk basert på syntetisk harpiks	
Frigjøring av etsende stoffer	SR
Slitestyrke	AR0,5
Slagfasthet	IR20
Heftfasthet	B2.0
Brannegenskaper	Bfl-S1

UKCA-marking

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
<b>Peran SL LE</b>	
<b>22</b>	
<b>DoP no FL-02020</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Belegg eller avrettingslag for innendørs bruk basert på syntetisk harpiks	
Frigjøring av etsende stoffer	SR
Slitestyrke	AR0,5
Slagfasthet	IR20
Heftfasthet	B2.0
Brannegenskaper	Bfl-S1