

Scheda tecnica

ME902

Spray Butile & Bitume

01-05-2024 / V 1

Descrizione

Polimero di gomma sintetica con solventi.



Caratteristiche e vantaggi

- Utilizzo rapido e facile
- Dosaggio preciso ed economico
- Migliora l'adesione
- Assicura un leggero consolidamento dei supporti
- Asciuga rapidamente

Scopo dell'uso

ME902 è un primer che si utilizza per aumentare l'adesione iniziale e per la preparazione delle superfici, specialmente sui supporti porosi (cemento, pietra).

Favorisce l'adesione durante la messa in opera delle membrane illbruck a base di butile o di bitume.

Imballaggio

Lattina spray da 500 ml (12 per scatola)

Data di scadenza

18 mesi

Disponibile Color

Trasparente

Informazioni tecniche

Adesione del autoadesivo	ca. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Temperatura di applicazione	da - 5 °C a + 40 °C
Temperatura di servizio	Da - 30 °C a + 70 °C

Dispositivi di protezione

Scheda tecnica

ME902

Spray Butile & Bitume

USARE IN AMBIENTI BEN VENTILATI e assicurarsi di indossare tutto l'equipaggiamento protettivo raccomandato durante la manipolazione e l'uso di questo prodotto. Per tutte le raccomandazioni complete, fare riferimento alla scheda dati di sicurezza.

Aree di applicazione

Il ME902 Primer Spray a base di Butile e Bitume funge da agente di adesione e primer per l'applicazione di membrane illbruck che incorporano adesivi a base di butile e bitume.

Preparazione

Non è richiesta una preparazione speciale, tuttavia, le superfici devono essere in buone condizioni. I migliori risultati si ottengono su superfici asciutte, prive di polvere e grasso. Residui di vernice e agenti impregnanti devono essere rimossi dalla superficie di adesione.

Testo di consumo

La copertura dipenderà dalla porosità del substrato. Basandosi su una striscia di applicazione larga 40 mm, 500 ml forniranno approssimativamente 50 metri lineari.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso.

Servizio tecnico

Contatta Tremco CPG Italy

Scheda tecnica

ME902

Spray Butile & Bitume

Certificazione

