

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No 305/2011  
Geändert durch die von der Kommission delegierte Verordnung (EU) No 574/2014

No: FL-01005

**Für den Systemaufbau: Flowfresh HF/LT bestehend aus:**

**Grundierung:** Flowprime, Hydraseal DPM, Flowfresh Primer oder  
Kratzspachtelung (Flowfresh SL oder Flowcrete SL),  
oder keine Grundierung

**Beschichtung:** Flowfresh HF/LT

**Versiegelung:** keine

Wie in unseren technischen Datenblättern und in der Anwendungsanleitung  
beschrieben.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Flowfresh HF/LT**

2. Verwendungszweck(e):

**Fussboden in Innenräumen**

3. Hersteller:

**Tremco CPG Poland Sp. z o.o.  
Ul Marywilska 34,  
03-228 Warsaw  
Poland**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4  
System 3 (Brandverhalten)**

5. A) Harmonisierte Norm

**EN 13813:2003**

- B) Notifizierte Stelle

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Erklärte Leistung(en) für **Flowfresh HF/LT**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	<b>EN 13813:2003</b>
Abriebfestigkeit	AR0.5	
Schlagfestigkeit	IR20	
Haftzugfestigkeit	B2.0	
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> – s1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Bartosz Mysior**

Ort **Warsaw, Poland**

am **12.11.2021**



(Unterschrift)

#### CE- Kennzeichnung

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z.o.o.</b> <b>UI Marywilska 34, 03-228 Warsaw</b> <b>Poland</b>	
<b>21</b>	
<b>DoP no</b> FL-01005	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Fussboden in Innenräumen	
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Abriebfestigkeit	AR0.5
Schlagfestigkeit	IR20
Haftzugfestigkeit	B2.0
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> – s1

#### UKCA- Kennzeichnung

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z.o.o.</b> <b>UI Marywilska 34, 03-228 Warsaw</b> <b>Poland</b>	
<b>21</b>	
<b>DoP no</b> FL-01005	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Fussboden in Innenräumen	
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Abriebfestigkeit	AR0.5
Schlagfestigkeit	IR20
Haftzugfestigkeit	B2.0
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> – s1

