Fiche technique

FT119

Mousse PVC HFT 2521 - M1

17-11-2026 / V 1

Description

FT119 est une mousse PVC à cellules fermées, adhésivée sur une face et équipée d'un film protecteur inversé permettant une utilisation facile et rapide du rouleau.



Caractéristiques et avantages

- PV LNE : classement de réaction au feu M1 selon NFP 92-501
- Adhésif puissant sur une face
- Bonne étanchéité à l'eau, à l'air et à la poussière
- Excellente résistance au vieillissement

Domaines d'emploi

FT119 peut être utilisée en joint périphérique de cloison, joint de vitrage et dans des montages et assemblages

Domaines d'application

FT119 peut être utilisé en fond de joint de vitrage, pour permettre l'étanchéité entre vitrage et châssis coupe-feu (avec Mastic Silicone Coupe-Feu FS703).
Il peut également être utilisé pour d'autres applications d'étanchéité en bâtiment, nécessitant un classement de réaction au feu M1.

Conditionnement

Rouleaux de 8 à 30m selon la section
Sections de 9x9mm à 50x3mm
Nous consulter

Coloris disponibles

Gris, Noir

Durée limite d'utilisation

12 mois

Fiche technique

FT119

Mousse PVC HFT 2521 - M1

Caractéristiques techniques

Composition		Mousse PVC avec adhésif Acrylique
Résistance à la compression à 10%	ISO 3386 -DIN 53577	1,5kPa (à 30% de compression)
Poids spécifique		env. 100
Réaction au feu		M1
Température d'application		+5°C à +50°C
Allongement à la rupture	ISO R1798 - DIN 53571	10% maximum
Dureté Shore A		25
Stockage		Stocker dans des conditions sèches entre +5°C et +35°C.
Durée limite d'utilisation		12 mois si stocké conformément aux recommandations.

Directives d'utilisation

FT119 peut être utilisé en fond de joint de vitrage, pour permettre l'étanchéité entre vitrage et châssis coupe-feu (avec Mastic Silicone Coupe-Feu FS703). Il peut également être utilisé pour d'autres applications d'étanchéité en bâtiment, nécessitant un classement de réaction au feu M1.

Préparation du support

Toutes les surfaces doivent être propres et saines, exemptes de saleté, de graisse et d'autres contaminations.

Outils nécessaires

Outil de coupe approprié

Préparation

Les supports doivent être solides, dépoussiérés, dégraissés et exempts d'agents anti adhérents.

Mise en œuvre

Appliquer sur des surfaces sèches, dépoussiérées et dégraissées.
La mise en oeuvre du rouleau se fait directement sur la face adhésivée, le film protecteur qui sert d'anti-allongement peut être retiré après la pose.
Pour être étanche à l'eau, FT119 doit être comprimée au moins de 30% de à son épaisseur initiale

Maintenance

Aucun entretien n'est nécessaire après l'installation. Une inspection de routine est recommandée pour s'assurer que le système n'est pas endommagé.

Fiche technique

FT119

Mousse PVC HFT 2521 - M1

A noter

Marchés et applications :
Les produits et systèmes commercialisés par Tremco CPG France SAS ne sont destinés qu'aux ouvrages rentrant dans le domaine du BTP, sauf avis explicite contraire.

Précautions de santé et de sécurité

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Service technique

Notre équipe technique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Note :
Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.
Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au (voir la date en haut à droite du document).
Le fabricant se réserve tout droit de modification. Nos produits évoluent pour de multiples raisons, un changement n'équivaut pas acceptation d'un vice quelconque dans le produit

Certificats

Tremco CPG France SAS
CS 73003
12 rue du Parc - Valparc,
Oberhausbergen
67000 Strasbourg Cedex 2
France
+33 (0) 971 00 14 20