

Ficha técnica

AA401

PVC WHITE CLEANER

Limpiador para PVC

29-07-2024 / V 1

Descripción

Limpiador de PVC a base de acetato de etilo.



Características y Beneficios

- Limpieza de materiales termoplásticos y termoendurecidos.
- Apto para limpiar los perfiles de PVC rígido de color blanco.

Finalidad de uso

AA401 es un limpiador poco corrosivo para superficies de PVC rígidas.

Embalaje

AA401 está disponible en bidones de 1 l, 10 l y 30 l, y en barriles de 200 l.

Color disponible

Transparente

Preparación

Precauciones comunes para el conjunto de los soportes.

La preparación de las superficies constituye un elemento determinante para obtener la buena adherencia de la silicona.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo, lechada o cualquier otra fuente de contaminación.

Los soportes no porosos deben desengrasarse con los limpiadores illbruck según la "técnica de los 2 trapos": limpie con un trapo "blanco" impregnado con el limpiador adecuado para el soporte y, a continuación, seque la humedad con un trapo seco y limpio antes de que se evapore el producto.

Sustituya los trapos regularmente.

Aplicación

Preparación de los soportes en función de las superficies

Metales: la limpieza debe realizarse con un trapo limpio impregnado con limpiador illbruck, MEC, nafta o xileno, y secarse a continuación con un paño limpio y seco. Sobre el cobre o el plomo, elimine mediante abrasión, raspadura o chorreado la

Ficha técnica

AA401

PVC WHITE CLEANER

herrumbre o la oxidación de la superficie antes del desengrasado.

Vidrio y superficies vitrificadas: "técnica de los 2 trapos" con el limpiador illbruck, un limpiador a base de alcohol o de otro disolvente no graso. No utilice agua con detergente.

Plásticos, PVC rígido o plastificado y poliéster: en la mayoría de los casos, el limpiador illbruck, el alcohol y la nafta se pueden utilizar con la "técnica de los 2 trapos".

Acrílico, metacrilato y policarbonato: limpie con alcohol utilizando la "técnica de los 2 trapos".

Madera: las maderas deben protegerse con una capa de pintura o con un tratamiento para limitar la absorción de humedad e impedir la exudación de resinas que disminuyan la adherencia.

Hormigón, mortero, uralita, yeso, piedra, mármol, granito y ladrillo: véanse las precauciones comunes para el conjunto de los soportes.

Caucho: aplicación limitada. Consulte nuestros servicios técnicos.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

AA401

PVC WHITE CLEANER

Imágenes de la aplicación



1.