

Technisches Datenblatt

AT200

Reiniger

Reiniger

07-05-2024 / V 1

Beschreibung

Lösemittelgemisch zum Säubern und Entfetten von Fugenflanken, Haftflächen oder Arbeitsgeräten

Der illbruck AT200 Reiniger ist ein Lösemittelgemisch zum Säubern und Entfetten. Fette, Öle, etc. können hiermit von Fugenflanken und Haftflächen sowie Arbeitsgeräte entfernt werden. Nicht geeignet für den Einsatz auf lösungsmittlempfindlichen Kunststoffen oder Anstrichen.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Schnell trocknend
- Ideal zur Reinigung von Untergründen vor dem

Auftragen von illbruck Dichtstoffen

Verwendungszweck

AT200 wird verwendet, um Fett, Öl usw. zu entfernen.

Verpackung

Bestell-Nr.: 378189 1-Liter Dose

Katoninhalt: 10 x 1 Liter 1

Lagerung

Aufrecht und trocken im Schatten zwischen +5°C und +25°C aufbewahren.

Haltbarkeit

24 Monate

Schutzausrüstung

UNTER GUT BELÜFTETEN BEDINGUNGEN VERWENDEN und sicherstellen, dass während der Handhabung und Verwendung dieses Produkts die empfohlene Schutzausrüstung getragen wird. Vollständige Empfehlungen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitung

Für jeden vorliegenden Werkstoff gilt, dass die Oberfläche trocken, staub- und fettfrei sein muss.

Technisches Datenblatt

AT200

Reiniger

Anwendung

Mit einem sauberen, mit AT200 getränkten Tuch auftragen.

Die Abluftzeit beträgt etwa 5 Minuten.

Es wird ein Probetest empfohlen, um sicherzustellen, dass keine Auslaugung/Migration stattfindet. Dies ist beispielsweise bei PVC mit hohem Weichmachergehalt, Teer, Bitumen und organischen Elastomeren erforderlich.

Vollständige Anwendungsanweisungen finden Sie immer im Datenblatt des Dichtstoffs.

Bitte beachten

Der Einsatz von Primern und Reinigern erübrigt nicht die Durchführung von Eignungstests mit den Hauptprodukten. Bei allen wichtigen und grossen Objekten sollten Haftungsversuche auf den Original-Untergründen vorgenommen werden. Beachten Sie dabei, dass an Materialien, welche leicht wandernde Bestandteile an die Dichtungsmasse abgeben können, keine oder keine ausreichende Haftung zu erzielen ist. Hierzu zählen z.B. hochweichmacherhaltiges PVC, Teer, Bitumen oder organische Elastomere. Alle Hinweise zum Einsatz von Primern und Reinigern sind allgemeiner Natur und dienen einer ersten Einstufung. Konsultieren Sie die technischen Datenblätter bzw. Merkblätter der einzelnen Dichtstoffe / Hauptprodukte für weitere Empfehlungen. Verwenden Sie den Reiniger auf keinen lösungsmittlempfindlichen Kunststoffe oder Lacke.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Verwendung gelesen und verstanden werden. Leicht entzündlich - von offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Technischer Kundendienst

Die Tremco CPG Schweiz AG verfügt über ein Team von erfahrenen technischen Vertriebsmitarbeitern, die Sie bei der Auswahl und Spezifikation von Produkten unterstützen. Für weitere Informationen, Service und Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



Tremco CPG Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar
Schweiz
+41 (0)41 7601212