

Ficha técnica

WD013

D3 EXTERIOR WOOD ADHESIVE

Cola para madera de exterior D3

29-07-2024 / V 1

Descripción

Cola blanca para madera a base de acetato de polivinilo (PVAc) para un encolado rápido y listo para usar. Se utiliza para encolar todo tipo de maderas, ya sean frondosas, coníferas, exóticas, láminas de aglomerado laminado y contrachapado.



Características y Beneficios

- Rápido fraguado.
- Resistente a la humedad (D3 según la norma europea EN 204, para uso exterior protegido).
- Alta fuerza de cohesión final.
- No mancha.
- Película de pegamento translúcida tras el secado.
- Ininflamable y no tóxico.

Finalidad de uso

WD013 se utiliza para pegar todo tipo de maderas, como madera dura, madera blanda, madera exótica, chapeados de madera y hojas laminadas sobre paneles de aglomerado y contrachapado.

Almacenamiento

En su embalaje original cerrado, en un lugar fresco y seco, entre +5°C y +25°C. ¡Irreversiblemente sensible a las heladas!

Información técnica

Densidad	1,1 g/cm ³
Secado al tacto	Por evaporación del agua
Resistencia al cizallamiento (en seco)	EN 204 superior a 110 kg/cm ²
Temperatura de aplicación	min. +6°C, max +30°C
Almacenamiento	12 meses

Preparación

Las superficies que deben pegarse deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasas.

Los mejores encolados se obtienen con madera cuyo contenido de humedad es inferior al 15 %.

Aplicación

WD013 puede aplicarse con un pincel, una espátula o una encoladora, preferiblemente sobre las dos caras (según la aplicación).

Ficha técnica

WD013

D3 EXTERIOR WOOD ADHESIVE

Debe presionarse durante 1 o 2 horas. El máximo rendimiento del pegamento se obtiene al cabo de 24 horas a +20 °C.

Tiempo de secado

7 días.

Limpieza de herramientas

El adhesivo fresco puede eliminarse con agua. El adhesivo seco sólo puede limpiarse mecánicamente.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

WD013

D3 EXTERIOR WOOD ADHESIVE

Certificación

