

Technisch productblad

TN260


PU SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Soft PU Afdichtband

12-03-2025 / V 1

Omschrijving

Semi-gesloten soft PU-band op haspel met eenzijdige kleefzijde. Het schuim bestaat uit 60% biobased materiaal.



Kenmerken en voordelen

- Het schuim bestaat gedeeltelijk uit biobased materiaal
- Luchtdicht na voldoende compressie
- Zeer zacht materiaal, eenvoudig in te drukken
- Zeer geschikt voor prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen
- Low friction toplaag

Toepassingsgebied

TN260 is een zacht band welke uitermate is geschikt voor de montage van (stel)kozijnen, spouwlaten en prefab elementen. Het product zorgt voor luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in m
25x20	Zwart	TN260511476	100 (haspel)	1 (haspel)	100
30x25	Zwart	TN260511477	80 (haspel)	1 (haspel)	80
30x30	Zwart	TN260511478	80 (haspel)	1 (haspel)	80

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technische informatie

Type kleeflaag	Synthetisch rubber
Dichtheid	50 kg/m ³
Brandgedrag	FMVSS 302
Luchtdoorlatendheid	< 0,0005 dm ³ /(s.m ¹ .Pan) c-waarde; 20% compressie < 0,00047 dm ³ /(s.m ¹ .Pan) c-waarde; 30% compressie
Thermische Geleiding	0,036 W/mK
Uv-bestendigheid	Beperkt
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek bij breuk	Ca. 125%
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen

Technisch productblad

TN260

PU SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Technische informatie

Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking
Weerstand tegen veroudering	Zeer goed
Kleur	Zwart

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Het band niet uitrekken tijdens verwerking.
- Het band aanbrengen zonder onnodige onderbrekingen.
- Het band na verwerking nauwkeurig nalopen met een aandrukroller.
- Eventuele stuiknaden strak sluiten en afdichten met illbruck SP525.
- Aanbevolen compressie: 20-30% (max. 80%).
- Aanbevolen compressie 'passief bouwen': min. 30% (max. 80%).

Let op

Alleen toepassen bij vlakke, evenwijdige voegen. Voor een optimale afdichting geldt dat de banden voldoende klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan. Niet in contact laten komen met olieproducten. Het band is NIET permanent uv-bestendig.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.