

Fiche technique

## ME907

### BUTYL PRIMER NT

Butyl Primer NT

23-05-2024 / V 1

#### Description

Primaire transparent monocomposant à séchage rapide à base de solvants et de caoutchouc synthétique.



#### Caractéristiques et avantages

- Augmente la force d'adhésion sur les substrats poreux et très absorbants lors de l'utilisation du ME407 Butylband NT
- Prêt à l'emploi

#### Objectif de l'utilisation

Utilisé pour la préparation de la surface des substrats poreux et très absorbants lors de l'application du ME407 Butylband NT.

#### Emballage

- Bidon de 5 litres, 2 par boîte

#### Préparation

- Les surfaces de collage doivent être propres, exemptes de graisse et d'autres contaminants susceptibles de nuire à l'adhérence.
- Les surfaces de collage doivent être stables et exemptes de pièces détachées.

#### Application

- La température maximale de la paroi du joint ne doit pas dépasser 30°C et ne doit pas être inférieure à 5°C.
- Ne pas appliquer sur des supports mouillés ou (légèrement) humides.
- Il est préférable d'appliquer le ME907 Butylprimer NT au pinceau.

Pour déterminer la dimension de la largeur du ME407 Butyl Tape NT à appliquer, la règle générale est la suivante : la largeur du joint plus 100 mm de surface adhésive (50 mm pour les deux côtés). Pour déterminer la longueur totale nécessaire, la règle générale est que la bande ME407 Butylband NT présente un chevauchement d'au moins 25 mm au niveau des joints.

#### Contenu de la sous-unité

Par litre, environ 6 m<sup>2</sup> (en fonction du support)

Fiche technique

## ME907

### BUTYL PRIMER NT

#### Nota :

- Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes nues ou des étincelles.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Assurer une ventilation adéquate pendant la manipulation. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.
- Se laver les mains après le travail.

#### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Utiliser des gants. Bien ventiler, ne pas fumer et porter des lunettes de sécurité. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

#### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).