

Descriere

Folie de copolimer din polietilenă prevăzută cu o țesătură textilă care permite să fie tencuită.

Împachetare

Lățime	Bucăți / cutie	ml/cutie
70	4	100
100	3	75
140	2	50

Disponibilitate

Folie pentru ferestre cu suprafață completă autoadezivă (VV) la rolă de 25 de metri.

Specificații tehnice

Parametru	Norma	Clasificare
Reacția la foc	DIN 4102	B2 (P-NDS04-962)
Rezistența la UV		3 luni (numai partea expusă)
Grosimea stratului de aer echivalent (difuziune)		ca. 2 m
Rezistență la ploaie torențială	EN 1027	600 Pa
Aderența	EN 1939/postup > 25 N / 25 mm	3
Compatibilitate cu materialele de construcție obișnuite		bun
Rezistența la temperatură		-40°C la +80°C
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C fără primer
Temperatura de aplicare		-5°C la +40°C cu ME901
Temperatura de aplicare		-10°C la +40°C cu ME902
Condiții de depozitare		în ambalajul original într-un loc uscat și rece, nu în frig
Termen de valabilitate		24 luni

Pregătire

- Suprafețele lipite trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi, fără praf și fără particule libere.
- Aderența ME351 este bună pe majoritatea substraturilor. Cu toate acestea, recomandăm să efectuați propriile teste de aderență pe substratul aplicat - de ex. pe cărămidă, beton, materiale plastice, metale, sticlă și tencuială.
- Pentru substraturi foarte poroase și umede, precum și pentru aplicații la temperaturi foarte scăzute (până la -10°C), recomandăm utilizarea impregnării ME901 sau ME902 pentru a obține aderență optimă la substrat.



ME351

Folie pentru exterior VV



Folia este potrivită în special pentru etanșarea exterioară a îmbinării dintre fereastră și structură. Materialul servește pentru impermeabilizare. Excelează prin aderență excepțională, datorită utilizării unui adeziv extrem de puternic. Aderă perfect la cele mai frecvent utilizate substraturi precum zidărie, PVC întărit, gresie, metale, lemn, materiale izolatoare (EPS, XPS, spumă PIR). În plus, poate fi tencuită pe toată suprafața.

Principalele avantaje

- aplicare rezistentă la penetrări
- aderență extrem de bună pe orice substrat
- strat adeziv pe toată suprafața (nu numai o bandă!)
- o căpușeală din două părți simplifică și optimizează aplicarea
- se poate tencui
- cea mai simplă instalare posibilă pentru o membrană!
- lungime ideală (25 metri)

Prelucrare

Montajul ferestrei

- Lipiți folia de exterior VV pe întreaga parte a cadrului cu o suprapunere minimă de 2 cm la colțuri.
- Îndoii folia și pliați-o înapoi. Lipiți benzile autoadezive între ele, folia se va suprapune la colțuri.
- Continuați să lipiți folia pe părțile rămase în același mod. Vă recomandăm să aplicați folia pe doar trei laturi ale cadrului ferestrei (profil vertical și superior). În cazul unui pervaz, este de obicei mai bine să aplicați folia ulterior.
- Introduceți fereastra în gol, ancorați-o și apoi umpleți îmbinarea cu izolație termică. Utilizați spumă illbruck.

Montajul pe perete

- În cazul substratului foarte sfărâmicos și slab, aplicați un grund și lăsați-l să se usuce. Aliniați folia pe cadrul ferestrei și așezați-o în poziția corectă. Apoi scoateți protecția de pe folie, în întregime sau doar ½, după cum este necesar. Apoi presați folia de perete și apăsați-o ferm cu o rolă. Dacă ați omis anterior folia de pe partea de jos a cadrului, adăugați-o în acest pas.
- Acoperiți partea din față a foliei cu tencuială și protejați-o împotriva deteriorării mecanice.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com