

## Flowcrete Wax & Polish Remover

### AN602 - Flowcrete Wax & Polish Remover

29-04-2025 / V 1

#### Beskrivning

En snabb och mycket effektiv polishborttagare som löser upp tjocka lager eller gammal polish, som traditionella polishborttagare inte kan ta bort.



#### Funktioner och Fördelar

- Snabbverkande
- Används i kallt vatten
- Lågskummande

#### Användningsområde

Kan användas på alla alkalie- och vattentåliga golv, såsom epoxi-, polyuretan- och akrylgolv. OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera och säkerställa golvets tålighet.

#### Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 10 liters plastdunkar.

#### Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

#### Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

#### pH-värde:

Koncentrat, ca 9,5 Brukslösning, ca 9

#### Tekniska egenskaper

Spädning

Grundrengöring av förseglade eller mikroskyddade ytor:

1-3 l till 8 l kallt vatten.

#### Applicering

Applicera lösningen jämnt över golvytan och låt den verka i 5-10 minuter. Skrubba därefter ytan noggrant och tillsätt vid behov varmt vatten från maskinens vattentank. Sug upp tvättvattnet och efterskölj noga med rent vatten. Avlägsna slutligen allt kvarvarande vatten

Tekniskt datablad

## Flowcrete Wax & Polish Remover

noggrant med våtdammsugare.

Denna procedur kan även utföras manuellt med hjälp av mopp och skurborste.

### Åtgång

Grundrengöring: 90 ml/m<sup>2</sup>

### Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt!

### Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB