

# DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

No. FP170 – 20220107

- Code d'identification unique du produit : Nullifire FP170**
- Usage prévu :** dispositif de calfeutrement de tuyau, utilisé pour calfeutrer la pénétration aux endroits où les tuyaux combustibles, câbles et tuyaux métalliques isolés pénètrent les murs et les planchers
- Fabricant :** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan WN2 4HT United Kingdom
- Mandataire:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Système 1
- Document d'évaluation européen :** EAD 350454-00-1104  
**Evaluation technique européenne :** ETE 21/0183  
**Organisme d'évaluation technique :** ETA-Danmark A/S  
**Organisme notifié :** UL International (NL) B.V. n°2821

## 7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance
<b>Sécurité en cas d'incendie</b>	
Réaction au feu (EN 13501-1) Résistance au feu (EN 13501-2)	Classe E Voir ETE 21/0183 annexe A
<b>Hygiène, santé et environnement</b>	
Perméabilité à l'air (EN 1026:2000)	PND
Perméabilité à l'eau (EAD 350454-00-1104)	PND
Libération de substances dangereuses	Utiliser catégories IA3, S/W 3 Déclaration du fabricant
<b>Sécurité d'utilisation</b>	
Résistance mécanique et stabilité (EOTA TR001:2003)	PND
Résistance à l'impact, aux mouvements (EOTA TR001:2003)	PND
Adhérence	PND
<b>Protection contre le bruit</b>	
Isolation acoustique (EN 10140-2 / EN ISO 717-1)	PND
<b>Economie d'énergie et isolation thermique</b>	
Propriétés thermiques (EN 12664, EN 12667 ou EN 12939)	PND
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 12572 / EN 12086)	PND
<b>Aptitude à l'emploi</b>	
Durabilité et entretien (EOTA TR 024 :2009)	Y2

PND : Performance Non Déterminée

# DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection



**No. FP170 – 20220107**

Les performances du produit identifié ci-dessus est en conformité avec l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance (DoP) conformément à la réglementation (EU) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
M. Liptrot, Operations Director

A Wigan

Le 07012022

**Annexe :**

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.

# DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

No. FP170 – 20220107

<b>CE</b>
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan WN2 4HT United Kingdom 21 2821-CPR-0128 FP170 - 20220107 www.nullifire.com/FP170
EN 1366-3 :2009 ETE 21/0183 EAD 350454-00-1104
Dispositif de calfeutrement de tuyau, utilisé pour calfeutrer la pénétration aux endroits où les tuyaux combustibles, câbles et tuyaux métalliques isolés pénètrent les murs et les planchers

Caractéristiques essentielles	Performance
<b>Sécurité en cas d'incendie</b>	
Réaction au feu	Classe E
Résistance au feu	Voir ETE 21/0183 annexe A
<b>Hygiène, santé et environnement</b>	
Perméabilité à l'air	PND
Substances dangereuses	Utiliser catégories IA3, S/W 3 Déclaration du fabricant
<b>Sécurité d'utilisation</b>	
Résistance mécanique et stabilité	PND
Résistance à l'impact, aux mouvements	PND
Adhérence	PND
<b>Protection contre le bruit</b>	
Isolation acoustique	PND
<b>Economie d'énergie et isolation thermique</b>	
Propriétés thermiques	PND
Perméabilité à la vapeur d'eau	PND
<b>Aptitude à l'emploi</b>	
Durabilité et entretien	Y2

PND : Performance Non Déterminée