

Tekniskt datablad

PR102

PE BACKER ROD

Bottningslist

24-02-2025 / V 2

Beskrivning

Bottningslist tillverkad av polyetencellplast med slutna celler som är 100% fri från CFS och HCFC. De slutna cellerna gör att listan har mycket låg fuktabsorption och god värmeisoleringsförmåga.



Funktioner och Fördelar

- Mycket låg fuktabsorption
- God värmeisoleringsförmåga
- Mycket god beständighet mot alkalier och de flesta andra kemikalier
- Lätt och smidig att jobba med
- Består av 100% återvinningsbar LDPE.
- Innehåller minst 30% återvunnet material.

Användningsområde

För bottning eller drevning i fogar.

Tillgänglig kulör

Grå

Förvaring

Torrt och skuggigt vid +5°C till +25°C

Certifikat & Godkännanden

Svanen listad, Basta 35/35, BVB Acceperas, EC1Plus, Uppfyller kraven i BREEAM.

Förpackning

Profil (mm)	Typ	Längd (m / rulle)	Enhet
6	homogen	1500	Box
10	homogen	600	Box
13	homogen	6	Styck
13	homogen	400	Box
15	ihålig	6	Styck
15	ihålig	50	Box
15	ihålig	250	Box

Tekniskt datablad

PR102

PE BACKER ROD

Förpackning

20	ihålig	6	Styck
20	ihålig	50	Box
20	ihålig	150	Box
25	ihålig	6	Styck
25	ihålig	50	Box
25	ihålig	100	Box
30	ihålig	80	Box
35	ihålig	200	Box
50	ihålig	84	Box

Tekniska egenskaper

Vattenabsorption	DIN 53495	0,5 Vol %
Temperaturbeständighet		-40°C till +100°C
Kemisk beständighet		Mycket god beständighet mot alkalier och andra kemikalier
Material		Rund profil med slutna celler tillverkad av polyetenskum i enlighet med DIN 18540.

Applicering

Den homogena listen kan komprimeras upp till ca 35% och de dimensioner som är ihåliga har ytterligare ökad komprimerbarhet.

Samma list passar alltså till flera fogbredder.

Den låga vikten gör att kartongerna är lätta att transportera och handha på arbetsplatsen.

Observera

Applicera inte PR102 med ett vasst eller spetsigt föremål, eftersom det kan skada det täta höljet och orsaka att blåsor bildas i fogmassan.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Tekniskt datablad

PR102

PE BACKER ROD

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Tekniskt datablad

PR102

PE BACKER ROD

Certifikat

